HR OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020
Opći uvjeti
(kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.)
Informacije proizvođača u obavijesti korisnicima

Broj narudžbe/godina proizvodnje

EN388:2016+A1:2018 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
A Prvi broj =razina svojstva otpornosti na abraziju (0 - 4)
B Drugi broj = razina svojstva otpornosti na razrezivanje kružnom oštricom (0 - 5)
C Treći broj=razina svojstva otpornosti na kidanje (0 - 4)
D Četvrti broj = razina svojstva otpornosti na probijanje (0 - 4)
E Peti broj = razina svojstva otpornosti na razrezivanje ravnom oštricom (A - F)
F Šesti broj = Otpornost na udar (samo ako postoji)
ABCD EF

1 = najniža razina svojstva; 4 (5) = najviša razina svojstva; (A = najniža i F = najviša razina svojstva otpornosti na razrezivanje ravnom oštricom);
0 = svojstvo zaštite je ispod minimuma razine svojstva 1; X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje / korištenje

Navedene razine svojstva odnose se na dlan rukavica. Rukavice sa dva ili više nevezana sloja sveukupna razredba nije nužno odraz svojstva vanjskog sloja. Rukavice s razinom svojstva otpornosti na kidanje ≥ 1 se ne smiju koristiti u radu gdje može doći do zahvaćanja ruku pokretnim dijelovima strojeva i uređaja. Rukavice ne štite od kemikalija, bioloških utjecaja, radioaktivnog zračenja, toplinskih rizika, vode, rizika od električne struje (uređaji / elementi pod naponom) i drugog što nije pokriveno navedenom normom.

EN511:2006 Rukavice za zaštitu od hladnoće
A Prvi broj = otpornost na hladnoću konvekcijom (strujanjem) (0 - 4)
B Drugi broj = otpornost na hladnoću kontaktom (dodirom) (0-4)
C Treći broj = otpornost na vodu (vodonepropusnost) (0 - 1)
ABC

1 = najniža razina svojstva; 4 = najviša razina svojstva zaštite od hladnoće.
X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje / korištenje.
Vodonepropusnost: 1 = bez propuštanja vode cijele rukavice (vodonepropusna rukavica), 0 = rukavica nije vodonepropusna.
Vrijednosti dobivene za razine A i C se odnose na cijelu rukavicu (dlan i nadlanicu). Vrijednost dobivena za razinu B se odnosi samo na dlan

Ne koristiti ako je rukavica oštećena, mokra ili u slučaju dodira s predmetima na temperaturi nižoj od – 20 °C. Rukavica može izgubiti izolacijska svojstva u mokrom.

EN407:2004 Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (topline i/ili vatre)
A Prvi broj = gorenje (0 - 4)
B Drugi broj = prijenos topline dodirom (0 - 4)
C Treći broj = prijenos topline konvekcijom (0 - 4)
D Četvrti broj = prijenos topline zračenjem (0 - 4)
E Peti broj = male kapi rastaljenog metala (0 - 4)
F Šesti broj = velike količine rastaljenog metala (0 - 4)
ABCD EF

1 = niska razina zaštite; 4 = visoka razina zaštite, X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje.
Navedena razina svojstva odnosi se na dlan rukavica. Zaštita vrijedi samo za cijelu rukavicu sa svim slojevima. Onečišćenja organskim spojevima (ulja, masti, goriva i sl.) povećavaju rizik od zapaljenja. Mokre rukavice postaju električki i toplinski vodljive – opasnost od strujnog udara i opeklina!

HR OBAVIJEST ZA KORISNIKA ZAŠTITNIH RUKAVICA

EN12477:2001 + A1:2005 Rukavice za zavarivače
Tip A – niska spretnost (sa višim ostalim tj. mehaničkim i toplinskim svojstvima)
Tip B – visoka spretnost (sa nižim ostalim svojstvima).
Tip B rukavica se preporučuje kada se zahtijeva visoka spretnost npr. kod TIG zavarivanja.
Tip A rukavica se preporučuje za sva ostala zavarivanja, uklj. elektrolučna. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od električnog udara uzrokovanog neispravnim uređajima ili radom pod naponom. Električna otpornost je smanjena ako su rukavice mokre, prljave ili natopljene znojem, što može povećati rizik.

SASTAV / ALERGIJE
Neke rukavice možda sadrže tvari koje mogu biti uzročnici alergija kod osjetljivih osoba i time izazvati iritaciju kože i/ili alergijske reakcije. Ako se pojavi alergijska reakcija, odmah potražite savjet liječnika.
UPOZORENJE - OVAJ PROIZVOD MOŽE SADRŽAVATI PRIRODNI LATEKS KOJI MOŽE UZROKOVATI ALERGIJSKU REAKCIJU. ZA VIŠE INFORMACIJA MOLIMO OBRATITE SE ODJELU KVALITETE TVRTKE LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.hr s naznakom: "za odjel kvalitete"
UPUTE ZA RUKOVANJE
Spremanje i čišćenje: Rukavice spremajte u njihovom izvornom pakiranju na hladnom i suhom mjestu. Držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, topline, plamena i izvora ozona. Uporabno trajanje rukavica temelji se na trošenju i habanju.
Preporučeni rok trajanja rukavica u izvornom pakiranju je do 5 godina od mjeseca proizvodnje koji je prikazan na otisku rukavica.
Preporučeni rok trajanja rukavica koje sadrže poliuretan u izvornom pakiranju je do 3 godine od mjeseca proizvodnje koji je prikazan na otisku rukavica.
Zbrinjavanje/bacanje: Upotrijebljene rukavice mogu biti kontaminirane zaraznim ili opasnim tvarima pa ih stoga morate zbrinuti u skladu s uredbama lokalnih vlasti ili općine, na odlagalištu otpada ili ih spaliti pod kontroliranim uvjetima.
Za više informacija o odabiru rukavica, uporabi i funkcionalnostima, kontaktirajte proizvođača tvrtku LACUNA do.o. (info@lacuna.hr).
Nije predviđeno održavanje rukavica.

VIŠESTRUKO PAKIRANJE/ SKUPNO PAKIRANJE
Nije za pojedinačnu prodaju. Ako distributeri odluče pojedinačno ili iz otvorenog paketa prodavati ove rukavice, njihova je obaveza izdavanje zakonskih informacija i obavijesti za korisnika.
LACUNA d.o.o. izjavljuje da su rukavice sukladne s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/425 o Osobnoj zaštitnoj opremi.
Obavijest za korisnika i EU Izjava o sukladnosti dostupne su na web stranici: www.lacuna.hr
* Pregled tipa osobne zaštitne opreme provelo je prijavljeno tijelo (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska
** Pregled tipa osobne zaštitne opreme provelo je prijavljeno tijelo (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, Francuska

SLO POJASNITEV PIKTOGRAMA

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020
Splošni pogoji
(kategorija tveganja, velikost, oznake, označevanje itd.)
Informacije proizvajalca v obvestilu za uporabnike

Številka naročila/leto proizvodnje

EN388:2016+A1:2018 Rokavice za zaščito pred mehaničnim tveganjem
A Prva številka = raven lastnosti odpornosti proti abraziji (0 - 4)
B Druga številka = raven lastnosti odpornosti proti razrezu s krožnim rezilom (0 - 5)
C Tretja številka = raven lastnosti odpornosti proti trganju (0 - 4)
D Četrta številka = raven lastnosti odpornosti proti preboju (0 - 4)
E Peta številka = raven lastnosti odpornosti proti razrezu z ravnim rezilom (A - F)
F Šesta številka = Odpornost proti udarcem (samo, če obstaja)
ABCD EF

1 = najnižja raven lastnosti; 4 (5) = najvišja raven lastnosti; (A = najnižja in F = najvišja raven lastnosti odpornosti proti razrezu z ravnim rezilom);
0 = lastnost zaščite je pod minimumom ravni lastnosti 1; X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerna za preizkušanje / uporabo
Navedena raven lastnosti se nanaša na dlan rokavice. Rokavice z dvema ali več nepovezanimi sloji - skupna ocena ni nujno rezultat lastnosti zunanjega sloja. Rokavice z ravnijo lastnosti trganja ≥ 1 se ne smejo uporabljati pri delih, kjer lahko premični deli stroja ali naprave zgrabijo roki.
Rokavice ne varujejo pred kemikalijami, biološkimi vplivi, radioaktivnim sevanjem, toplotnimi riziki, vodo, riziki zaradi električnega toka (naprave / elementi pod napetostjo) in drugim, kar ni pokrito z navedeno normo.

EN511:2006 Rokavice za zaščito pred mrazom
A Prva številka = odpornost proti mrazu zaradi konvekcije (s kroženjem (0 - 4)
B Druga številka = odpornost proti mrazu s stikom (dotikom) (0 - 4)
C Tretja številka = odpornost proti vodi (vodotesnost) (0 - 1)
ABC

1 = najnižja raven lastnosti; 4 = najvišja raven lastnosti zaščite pred mrazom.
X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerna za preizkušanje / uporabo.
Vodotesnost: 1 = brez puščanja vode cele rokavice (vodotesna rokavica), 0 = rokavica ni vodotesna, vrednost, dobljena za raven B, se nanaša samo za dlan
Vrednosti, dobljeni za ravni A in C, se nanašata na celo rokavico (dlan in gornji del rokavice)
Rokavice ne uporabljajte, če je poškodovana, mokra ali v primeru dotika s predmeti s temperaturo, ki je nižja od – 20 °C. Rokavica lahko izgubi izolacijske lastnosti v mokrem.

EN407:2004 Rokavice za zaščito pred toplotnimi riziki (toplota in/ali ogenj)
A Prva številka = gorenje (0 - 4)
B Druga številka = prenos toplote z dotikom (0 - 4)
C Tretja številka = prenos toplote s konvekcijo (0 - 4)
D Četrta številka = prenos toplote s sevanjem (0 - 4)
E Peta številka = male kapljice raztopljene kovine (0 - 4)
F Šesta številka = velike količine raztopljene kovine (0 - 4)
ABCD EF

1 = nizka raven zaščite; 4 = visoka raven zaščite, X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerno za preizkušanje.
Navedena raven lastnosti se nanaša na dlan rokavica. Zaščita velja samo za celo rokavico z vsemi plastmi. Onesnaženost z organskimi spojinami (olja, maščobe, goriva in pod.) povečujejo rizik vžiga. Mokre rokavice postanejo električno in toploto prevodne – nevarnost električnega udarca in opeklin!

SLO OBVESTILO ZA UPORABNIKA ZAŠČITNIH ROKAVIC

EN12477:2001 + A1:2005 Rokavice za varilce
Tip A – nizka spretnost (z višjimi drugimi oz. mehaničnimi in toplotnimi lastnostmi)
Tip B – visoka spretnost (z nižjimi drugimi lastnostmi).
Tip B rokavic se priporoča, kadar je potrebna velika spretnost npr. pri TIG varjenju.
Tip A rokavic se priporoča za vsa druga varjenja, vklj. elektro ločno. Te rokavice ne omogočajo zaščite pred električnim udarcem, povzročenim s pokvarjeno napravo ali pri delu pod napetostjo. Električna odpornost je zmanjšana, če so rokavice mokre, umazane ali natopljene z znojem, kar povečuje rizik.

SESTAVA / ALERGIJE
Neke rokavice morda vsebujejo snovi, ki so lahko povzročitelji alergij pri občutljivih osebah in lahko iritirajo kožo in/ali povzročijo alergijske reakcije. Če pride do alergijska reakcija, se takoj posvetujte z zdravnikom.
OPOZORILO – TA IZDELEK LAHKO VSEBUJE NARAVNI LATEKS, KI LAHKO POVZROČI ALERGIJSKE REAKCIJE. ZA VEČ INFORMACIJ SE OBRNITE NA ODDELEK ZA KVALITETO PODJETJA LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.hr z navedbo: "za oddelek za kvaliteto"
NAVODILA ZA UPORABO
Shranjevanje in čiščenje: Rokavice hranite v njihovi izvirni embalaži v hladnem in suhem prostoru. Hranite zavarovano pred direktno sončno svetlobo, toploto, ognjem in viri ozona.
Uporabno trajanje rukavica temelji se na trošenju i habanju.
Priporočeni rok trajanja rokavic v njihovi originalni embalaži je do 5 let od meseca proizvodnje, ki je prikazan na odtisu rokavic.
Priporočeni rok trajanja rokavic, ki vsebujejo poliuretan v njihovi originalni embalaži, je do 3 leta od meseca proizvodnje, ki je prikazan na odtisu rokavic.
Oskrba: Uporabljene rokavice so lahko kontaminirane z nalezljivimi ali nevarnimi snovmi, zato jih oskrbite v skladu z uredbami lokalnih organov ali občine, na odlagališču odpadkov ali pa jih sežgite pod kontroliranimi pogoji.
Za več informacij o izboru rokavic, uporabi in funkcionalnostih in za kopijo izjave o skladnosti s CE se obrnite na proizvajalca podjetje LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Ni predvideno vzdrževanje rokavic:

VEČDELNO PAKIRANJE/ SKUPNO PAKIRANJE
Ni za posamično prodajo. Če se distributer odloči za posamično prodajo ali prodajo iz odprtega paketa, mora izdati zakonske informacije in navodila za uporabo.
LACUNA d.o.o. izjavlja, da so rokavice v skladu z osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/425 o Osebni zaščitni opremi.
Navodila za uporabo rokavic lahko prevzamete v elektronski obliki z naše spletne strani: www.lacuna.hr
*Pregled tipov osebne zaščitne opreme je opravil prijavni organ (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvaška
**Pregled tipov osebne zaščitne opreme je opravil prijavni organ (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

SRB OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020
Opšti uslovi
(kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.)
Informacije proizvođača u obaveštenjima korisnicima

Broj narudžbnice/godina proizvodnje

EN388:2016+A1:2018 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
A Prvi broj =nivo svojstva otpornosti na abraziju (0 - 4)
B Drugi broj = nivo svojstva otpornosti na razrezivanje kružnom oštricom (0 - 5)
C Treći broj=nivo svojstva otpornosti na kidanje (0 - 4)
D Četvrti broj = nivo svojstva otpornosti na probijanje (0 - 4)
E Peti broj = nivo svojstva otpornosti na razrezivanje ravnom oštricom (A - F)
F Šesti broj = Otpornost na udar (samo ako postoji)
ABCD EF

1 = najniži nivo svojstva; 4 (5) = najviši nivo svojstva; (A = najniži i F = najviši nivo svojstva otpornost na razrezivanje ravnom oštricom);
0 = svojstvo zaštite je ispod minimuma nivoa svojstva 1; X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje
Navedeni nivo svojstva odnose se na dlan rukavica. Rukavice sa dva ili više nevezana sloja sveukupna razredba nije nužno odraz svojstva spoljnog sloja. Rukavice s nivom svojstva otpornosti na kidanje ≥ 1 se ne smeju koristiti u radu gde može doći do zahvaćanja ruku pokretnim delovima mašina i uređaja. Rukavice ne štite od kemikalija, bioloških utjecaja, radioaktivnog zračenja, toplotnih rizika, vode, rizika od električne struje (uređaji / elementi pod naponom) i drugog što nije pokriveno navedenom normom.

EN511:2006 Rukavice za zaštitu od hladnoće
A Prvi broj = otpornost na hladnoću konvekcijom (strujanjem) (0 - 4)
B Drugi broj = otpornost na hladnoću kontaktom (dodirom) (0-4)
C Treći broj = otpornost na vodu (vodonepropusnost) (0 - 1)
ABC

1 = najniži nivo svojstva; 4 = najviši nivo svojstva zaštite od hladnoće.
X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje / korišćenje.
Vodonepropusnost: 1 = bez propuštanja vode cele rukavice (vodonepropusna rukavica), 0 = rukavica nije vodonepropusna
Vrednosti dobivene za nivoe A i C se odnose na celu rukavicu (dlan i nadlanicu)
Vrednost dobivena za nivo B se odnosi samo na dlan
Ne koristiti ako je rukavica oštećena, mokra ili u slučaju dodira s predmetima na temperaturi nižoj od – 20 °C. Rukavica može izgubiti izolacijska svojstva u mokrom.

EN407:2004 Rukavice za zaštitu od toplotnih rizika (topline i/ili vatre)
A Prvi broj = gorenje (0 - 4)
B Drugi broj = prenos toplote dodirom (0 - 4)
C Treći broj = prenos toplote konvekcijom (0 - 4)
D Četvrti broj = prenos toplote zračenjem (0 - 4)
E Peti broj = male kapi rastaljenog metala (0 - 4)
F Šesti broj = velike količine rastaljenog metala (0 - 4)
ABCD EF

1 = niski nivo zaštite; 4 = visoki nivo zaštite , X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje.
Navedeni nivoi svojstva odnose se na dlan rukavica. Zaštita vredi samo za celu rukavicu sa svim slojevima.
Onečišćenjaprljanost organskim spojevima (ulja, masti, goriva i sl.) povećavaju rizik od zapaljenja. Mokre rukavice postaju električki i toplotno vodljive – opasnost od strujnog udara i opekotina!

SRB OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKA ZAŠTITNIH RUKAVICA

EN12477:2001 + A1:2005 Rukavice za zavarivače
Tip A – niska spretnost (sa višim ostalim tj. mehaničkim i toplotnim svojstvima)
Tip B – visoka spretnost (sa nižim ostalim svojstvima).
Tip B rukavica se preporučuje kada se zahteva visoka spretnost npr. kod TIG zavarivanja.
Tip A rukavica se preporučuje za sva ostala zavarivanja, uklj. elektrolučna. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od električnog udara uzrokovanog neispravnim uređajima ili radom pod naponom. Električna otpornost je smanjena ako su rukavice mokre, prljave ili natopljene znojem, što može povećati rizik.

SASTAV / ALERGIJE
Neke rukavice možda sadrže sastojke koje mogu biti uzročnici alergija kod osetljivih osoba i time izazvati iritaciju kože i/ili alergijske reakcije. Ako se pojavi alergijska reakcija, odmah potražite savet lekara.
UPOZORENJE - OVAJ PROIZVOD MOŽE SADRŽAVATI PRIRODNI LATEKS KOJI MOŽE UZROKOVATI ALERGIJSKU REAKCIJU. ZA VIŠE INFORMACIJA MOLIMO OBRATITE SE ODELJENJU KVALITETA FIRME LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.rs s naznakom : "za odeljenje kvaliteta"
UPUTE ZA RUKOVANJE
Spremanje i čišćenje: Rukavice čuvajte u njihovom originalnom pakovanju na hladnom i suvom mestu. Držite podalje od izvora sunčeve svetlosti, toplote, plamena i izvora ozona.
Uporedno trajanje rukavica temelji se na trošenju i habanju.
Preporučeni rok trajanja rukavica u njihovom originalnom pakiranju je do 5 godina od meseca proizvodnje, koji je prikazan na otisku rukavica.
Preporučeni rok trajanja rukavica koje sadrže poliuretan u njihovom originalnom pakiranju je do 3 godine od meseca proizvodnje, koji je prikazan na otisku rukavica.
Zbrinjavanje/bacanje: Upotrijebljene rukavice mogu biti kontaminirane zaraznim ili opasnim materijama pa ih stoga morate zbrinuti u skladu s uredbama lokalnih vlasti ili opštine, na odlagalištu otpada ili ih spaliti pod kontrolisanim uslovima.
Za više informacija o odabiru rukavica, upotrebi i funkcionalnostima te za kopiju izjave usaglašenosti s CE, kontaktirajte proizvođača firmu LACUNA do.o. (info@lacuna.rs).
Nije predviđeno održavanje rukavica.

VIŠESTRUKO PAKOVANJE/ ZBIRNO PAKOVANJE
Nije za pojedinačnu prodaju. Ako distributeri odluče pojedinačno ili iz otvorenog paketa prodavati ove rukavice, njihova je obaveza izdavanje zakonskih informacija i uputstva za upotrebu.
Uputstva za uporabu rukavica mogu se preuzeti elektronski s naše internet stranice: www.lacuna.hr
LACUNA d.o.o. izjavljuje da su rukavice usklađene s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima iz Uredbe (EU) 2016/425 o Ličnoj zaštitnoj opremi.
Uputstvo za korisnika i EU Izjava o usklađenosti dostupna je na web stranici: www.lacuna.hr
*Pregled tipa lične zaštitne opreme prevelo je prijavljeno telo (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska
**Pregled tipa lične zaštitne opreme prevelo je prijavljeno telo (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, Francuska

EN PICTOGRAM EXPLANATION

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
General conditions
(risk category, sizes, labels, marking etc.)
Manufacturer's information in user manual

Order number/year of manufacture

EN388:2016+A1:2018 Protective gloves against mechanical risks
A First number = abrasion resistance level (0 - 4)
B Second number = circular blade cut resistance level (0 - 5)
C Third number = tear resistance level (0 - 4)
D Fourth number = puncture resistance level (0 - 4)
E Fifth number = straight blade cut resistance level (A - F)
F Sixth number = impact resistance (if applicable)
ABCD EF

1 = lowest level of preformances; 4 (5) = highest level of preformances;
(A = lowest F = highest level of straight blade cut resistance);
0 = protection is below the minimum level of characteristics 1; X = preformances not tested or not appropriate for testing/use.
The abovementioned level of preformances concerns the palm of the glove.
For gloves with two or more unbound layers, the overall classification does not necessarily reflect the preformances of the outer layer. Gloves with tear resistance level ≥ 1 should not be used where there is a possibility of hands being caught by moving machine parts. Gloves do not provide protection against chemicals, biological impacts, radioactivity, thermal risk, water, electric current risks (devices / elements underpower) and other risks not covered by this norm.

EN511:2006 Protective gloves against cold
A First number = resistance through convective cold (0 - 4)
B Second number = resistance to contact cold (0 - 4)
C Third number = permeability by water (0 - 1)
ABC

1 = lowest level of preformance; 4 = highest level of protection against cold
X = preformances not tested or not appropriate for testing/use.
Watertightness: 1 = the whole glove is resistant to water (watertight glove), 0 = glove is not watertight
Values obtained for levels A and C concern the whole glove (palm and back of hand)
Values obtained for level B concern only the palm
Do not use if the glove is damaged, wet or in the event of contact with objects at a temperature below – 20°C. Gloves may lose their insulation preformances in the wet state.

EN407:2004 Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)
A First number - Resistance to flammability (0 - 4)
B Second number - Contact heat resistance (0 - 4)
C Third number- Convective heat resistance (0 - 4)
D Fourth number - Radiant heat resistance (0 - 4)
E Fifth number - Resistance to small splashes of molten metal (0 - 4)
D Sixt number - Resistance to large splashes of molten metal (0 - 4)
ABCD EF

1 = low level of preformances; 4 = high level of preformances, X = preformance not tested or not appropriate for testing/use.
The abovementioned level of preformances concerns the palm of gloves. The protection applies only to a complete glove with all layers.
Contamination by organic compounds (oils, fats, fuels etc.) increase the risk of ignition. Wet gloves become electrically and thermally conductive – risk of electric shock and burns!

EN USER INFORMATION FOR PROTECTIVE GLOVES

EN12477:2001 + A1:2005 Welding gloves
Type A – low dexterity (with higher other, that is mechanical and thermal preformances)
Type B – high dexterity (with lower other preformances).
Type B glove is recommended when high dexterity is required, for example for TIG welding.
Type A glove is recommended for all other types of welding, including arc welding. These gloves do not provide protection against electric shocks caused by defective devices or live working.
Electrical resistivity is reduced if gloves are wet, dirty or soaked in sweat, which may increase risk.

COMPOSITION / ALLERGIES
Some gloves may contain substances that may cause allergies in susceptible persons and thus cause skin irritation and /or allergic reactions. If an allergic reaction occurs, seek immediate medical advice.
WARNING - THIS PRODUCT MAY CONTAIN NATURAL LATEX WHICH MAY CAUSE ALLERGIC REACTION. FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT THE QUALITY DEPARTMENT OF COMPANY LACUNA d.o.o. on: info@lacuna.hr with the indication: "for quality department"
HANDLING INSTRUCTIONS
Storage and cleaning: Store the gloves in their original packaging in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight, heat, flame and source of ozone. Shelf life of gloves is based on wear and tear.
The recommended expiry date for gloves in their original packaging is up to 5 years from the month of production indicated on the glove imprint.
The recommended expiry date for gloves containing polyurethane in their original packaging is up to 3 years from the month of production indicated on the glove imprint.
Disposal: Used gloves may be contaminated with infectious or dangerous substances and therefore need to be disposed of pursuant to local government or municipality regulations, at landfill or burned in a controlled environment.
For more information on the selection, use and functions of gloves and for a copy of CE Declaration of Conformity contact the manufacturer - company LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr)
Maintenance of gloves is not provided for

MULTIPLE PACKAGING/ COLLECTIVE PACKAGING
Not for individual sale. If the distributors decide to sell these gloves individually or from an open package, it is their obligation to provide legal information and instructions for use.
Instructions for the use of gloves may be downloaded from our website: www.lacuna.hr
LACUNA d.o.o. declares that glove are in conformity with the essential health and safety requirements from the Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment.
User instructions and EU Declaration of Conformity are available on our website: www.lacuna.hr
* Type examination of personal protective equipment was carried out by a notified body (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o., Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Hrvatska
** Type examination of personal protective equipment was carried out by a notified body (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel, 69367 Cedex 07, FRA

DE ERLÄUTERUNG DES PIKTOGRAMMS

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Allgemeine Anforderungen
(Risikokategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.)
Herstellerinformationen für den Verbraucher

Bestellnummer/Herstellungsjahr

EN388:2016+A1:2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
A Nummer eins = Abriebfestigkeit (0 - 4)
B Nummer zwei = Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren (0 - 5)
C Nummer drei = Reißfestigkeit (0 - 4)
D Nummer vier = Durchstichfestigkeit (0 - 4)
E Nummer fünf = Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren (A - F)
F Nummer sechs = optional: Schutz vor Stößen
ABCD EF

1 = kleinste Leistungsstufe; 4 (5) = größte Leistungsstufe (A = kleinste und F = grösste Leistungsstufe Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren);
0 = die Mindestanforderungen werden nicht erfüllt 1; X = es ist keine Leistungsprüfung erfolgt
Die aufgeführten Leistungsstufen beziehen sich auf die Schutzhandschutzfläche. Handschuhe mit zwei oder mehreren unverbundenen Schichten der gesamten Leistungsstufe erfordert keine Anzeige der Leistungsstufe der Außenschicht. Handschuhe mit der Leistungsstufe ≥ 1 für Reißfestigkeit dürfen nicht bei Tätigkeiten genutzt werden, wo ein Einklemmen der Hand in Maschinen oder Geräten vorkommen kann.
Kein Schutz vor Chemikalien, biologischen Einflüssen, radioaktiver Strahlung, Wärmerisiken, Wasser, Stromgefahren (Geräte / unter Spannung stehende Elemente) u.a. das nicht durch die aufgeführte Norm abgedeckt wurde.

EN511:2006 Kälteschutz-Arbeitshandschuhe
A Nummer eins = Konvektionskälte (0 - 4)
B Nummer zwei = Kontaktkälte (0 - 4)
C Nummer drei = Wasserdichtheit (0 - 1)
ABC

1 = kleinste Leistungsstufe; 4 = grösste Leistungsstufe Kälte.
X = es ist keine Leistungsprüfung erfolgt
Wasserdichtheit: 1 = Wasserdichtheit des gesamten Handschugs (wasserdichte Arbeitshandschuhe), 0 = Handschuh nicht wasserdicht
Die Leistungsergebnisse für die Stufen A und C beziehen sich auf den gesamten Hanschuh (wasserdichter Handschuh), 0 = Handschuh nicht wasserdicht
Das Leistungsergebnis für die Stufe B bezieht sich auf die Handfläche
Handschuh nicht benutzen bei Beschädigungen, Nässe und bei Kontakt mit Gegenständen mit einer Temperatur unter - 20 °C.

EN407:2004 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Wärme und/oder Feuer)
A Nummer eins = Feuer (0 - 4)
B Nummer zwei = Kontaktwärme (0 - 4)
C Nummer drei = Konvektive Wärme (0 - 4)
D Nummer vier = Strahlungswärme (0 - 4)
E Nummer fünf = kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0 - 4)
F Nummer sechs = grosse Mengen flüssigen Metalls (0 - 4)
ABCD EF

1 = niedrige Schutzebene; 4 = hohe Schutzebene , X = es ist keine Leistungsprüfung erfolgt
Die ausgeführte Leistungsebene B bezieht sich lediglich auf die Handfläche. Der Schutz gilt lediglich für den gesamten Handschuh mit allen Schichten.
Verunreinigungen mit organischen Verbindungen (Öl, Fett, Brennstoffe uws.) erhöhen die Brandgefahr. Nasse Handschuhe sind Strom- und Wärmeleitfähig - Gefahr vor Stromschlägen und Verbrennungen!

DE HINWEISE FÜR DEN SCHUTZHANDSCHUHGEBRAUCH

EN12477:2001 + A1:2005 Schutzhandschuhe für Schweißer
Typ A – niedrige Fingerfertigkeit (mit sonstigen hohen mechanischen und wärmetechnischen Leistungen).
Typ B – hohe Fingerfertigkeit (mit sonstigen geringeren Eigenschaften).
Typ B werden bei hoher Fingerfertigkeit empfohlen, z.B. beim TIG-Schweißverfahren.
Typ A Handschuhe werden bei sonstigen Schweissverfahren empfohlen, einschl. Elektroschweißungen. Diese Handschuhe bieten keinen Schutz vor Stromschlägen die durch intakte Geräte oder der Tätigkeit unter Spannung verusacht werden.
Die elektrische Widerstandsfähigkeit verringer sich wenn die Handschuhe nass, schmutzig oder verschwitzt sind, wodurch das Risiko erhöht wird.

ZUSAMMENSETZUNG / ALLERGIEN
Manche Handschuhe enthalten möglicherweise Inhaltsstoffe die bei empfindlichen Personen Allergien verursachen können und damit Hautirritationen und/oder allergische Reaktionen hervorrufen. Im Falle von allergischen Reaktionen sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden.
HINWEIS - DIESES PRODUKT KANN LATEX ENTHALTEN, DURCH DEN ALLERGISCHE REAKTIONEN HERVORERUFEN WERDEN KÖNNEN. FÜR DETAILLIERTE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH AN DIE LACUNA d.o.o. unter: info@lacuna.hr mit dem Vermerk : "für die Qualitätsabteilung"
NUTZUNGSANLEITUNG
Aufbewarung Und Reiunigung: Bewahren Sie die Handschuhe in ihrer Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme, Feuer und Ozonstrahlung schützen. Die Verwendungsdauer hängt von der Abnutzung ab.
Der empfohlene Haltbarkeitszeitraum für Handschuhe in ihrer Originalverpackung beträgt bis zu 5 Jahre ab dem Produktionsmonat, der auf dem Handschuhabdruck angegeben ist.
Der empfohlene Haltbarkeitszeitraum für Handschuhe, die Polyurethan enthalten, in ihrer Originalverpackung beträgt bis zu 3 Jahre ab dem Produktionsmonat, der auf dem Handschuhabdruck angegeben ist.
Entsorgung: Die benutzten Handschuhe können mit infektiösen oder gefährlichen Substanzen kontaminiert sein, so dass diese gemäß den Vorschriften der zuständigen Behörden auf Mülldeponien oder in Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden müssen.
Für detaillierte Informationen über die Auswahl der Schutzhandschuhe, Nutzung und Funktionalität und eine Kopie der Konformitätserklärung mit CE, kontaktieren Sie den Hersteller LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Eine Reinigung der Schutzhandschuhe ist nicht vorgesehen.

MEHRFACHVERPACKUNG / VERBUNDVERPACKUNG
Nicht für den Einzelverkauf gedacht. Sollten sich die Distrubuteure dazu entschliessen die Handschuhe einzeln zu verkaufen, sind sie dazu verpflichtet, die gesetzlichen Informationen und Gebrauchsanleitung zur Verfügung zu stellen.
Die Gebrauchsanleitung für die Schutzhandschuhe kann unter unter Internetseite: www.lacuna.hr, abgerufen werden.
LACUNA d.o.o. erklärt, dass die Handschuhe die wichtigsten gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung, erfüllen.
Die Verbrauchermitteilung und EU Konformitätserklärung sind unter der Internetseite: www.
*Die persönliche Schutzausrüstung wurde durch die (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Kroatien, durchgeführt.
**Die Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung ist durch ein zertifiziertes Unternehmen erfolgt. (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

PO WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Warunki ogólne
(kategoria ryzyka, rozmiary, oznaczenia, oznakowanie i tp.)
Informacje producenta dla użytkowników

Numer zamówienia / rok produkcji

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
A Pierwsza cyfra = poziom odporności na ścieranie (0 - 4)
B Druga cyfra = poziom odporności na przecięcie ostrzem okrągłym (0 - 5)
C Trzecia cyfra = poziom odporności na rozdarcie (0 - 4)
D Czwarta cyfra = poziom odporności na przekłucie (0 - 4)
E Piąta cyfra = poziom odporności na przecięcie ostrzem prostym (A - F)
F Szósta cyfra = Ochrona przed uderzeniem (tylko jeśli istnieje)
ABCD EF

1 = najniższy poziom odporności; 4 (5) = najwyższy poziom odporności; (A = najniższy i F = najwyższy poziom odporności na przecięcie ostrzem prostym);
0 = właściwość ochrony jest poniżej minimum poziomu odporności 1; X = dana właściwość nie jest badana lub nie nadaje się do badania / użytkowania
Wymieniony poziom odporności odnosi się do części rękawicy obszaru dłoniowego. W przypadku rękawic składających się z dwóch lub więcej niepołączonych warstw materiału, łączna klasyfikacja nie określa konieczni odporność zewnętrznej warstwy.
Rękawice z poziomem odporności na rozdarcie ≥ 1 nie wolno korzystać przy dokonywaniu pracy, podczas której występuje ryzyko chwytania rąk przez ruchome części maszyn i urządzeń.
Rękawice nie chronią przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi, przed skażeniem radioaktywnym, przed oparzeniem w kontakcie z gorącym przedmiotem, przed wodą, przed ryzykiem porażenia prądem (urządzenia / elementy pod napięciem) oraz innymi czynnikami nie objętymi niniejszą normą.

EN511:2006 Rękawice chroniące przed niskimi temperaturami
A Pierwsza cyfra = odporność na zimno konwekcyjne (przepływ zimna) (0 - 4)
B Druga cyfra = odporność na zimno kontaktowe (dotyk) (0 - 4)
C Trzecia cyfra = odporność na przepuszczanie wody (nieprzemakalność) (0 - 1)
ABC

1 = najniższy poziom odporności; 4 = najwyższy poziom odporności na zimno.
X = dana właściwość nie jest badana lub nie nadaje się do badania / użytkowania.
Odporność na przepuszczanie wody: 1 = bez przepuszczania wody rękawicy w całości (rękawice nieprzemakalne), 0 = rękawice nie są nieprzemakalne
Wartości na poziomach A i C odnoszą się do całej rękawicy (obszar dłoni i górnej części dłoni). Wartość na poziomie B odnosi się tylko do obszaru dłoni
Nie wolno używać rękawic ochronnych, w przypadku, w którym stwierdzono, że rękawice są uszkodzone lub mokre lub w przypadku ich dotyku z przedmiotami, których temperatura otoczenia wynosi poniżej – 20 °C. Rękawica może stracić właściwości izolacyjne w stanie mokrym.

EN407:2004 Rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi (gorącem i/lub ogniem)
A Pierwsza cyfra = palenie (0 - 4)
B Druga cyfra = przenoszenie ciepła kontaktowego (0 – 4)
C Trzecia cyfra = przenoszenie ciepła konwekcyjnego (0 - 4)
D Czwarta cyfra = przenoszenie ciepła promieniowania (0 - 4)
E Piąta cyfra = przenoszenie drobnych rozprysków stopionych metali (0 - 4)
F Szósta cyfra = duże ilości stopionego metalu (0 - 4)
ABCD EF

1 = najniższy poziom odporności; 4 = wysoki poziom odporności, X = dana właściwość nie jest badana lub nie nadaje się do badania.
Dany poziom odporności odnosi się tylko do obszaru dłoni rękawicy. Ochroną jest objęta wyłącznie całość rękawicy wraz ze wszystkimi warstwami.
*Zanieczyszczenia związkami organicznymi (oleje, tłuszcze, paliwa i tp.) zwiększają ryzyko zapalenia. Mokre rękawice stają się przewodnikiem elektryczności i ciepła – niebezpieczeństwo porażenia prądem i poparzenia!

PO INFORMACJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH

EN12477:2001 + A1:2005 Rękawice spawalnicze
Typ A – niższa zręczność (wraz z pozostałymi rodzajami ochrony, tj. mechanicznej i cieplnej, będącymi na poziomie wyższym)
Typ B – wyższa zręczność (wraz z pozostałymi rodzajami ochrony będącymi na poziomie niższym).
Rękawica Typu B zalecana jest w przypadkach, w których wymagana jest wyższa zręczność , np. do prac spawalniczych TIG.
Rękawice Typu A zalecane są w przypadkach pozostałych prac spawalniczych, również elektrołukowych. Te rękawice nie chronią przed porażeniem prądem elektrycznym powodowanym przez wadliwe urządzenia lub pracę pod napięciem elektrycznym
Rezystancja elektryczna jest zmniejszona jeśli rękawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, co może wpływać na zwiększenie zagrożenia.

SKŁADNIKI / ALERGIE
Niektóre rękawice mogą zawierać substancje wywołujące alergie u osób uczulonych i przez to wywołać podrażnienia skóry i/lub reakcje alergiczne. W przypadku pojawienia się reakcji alergicznej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
OSTRZEŻENIE – TEN PRODUKT MOŻE ZAWIERAĆ NATURALNY LATEKS, KTÓRY MOŻE WYWOŁYWAĆ REAKCJE ALERGICZNE. ABY UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM JAKOŚCI FIRMY LACUNA d.o.o.: info@lacuna.hr ze wskazaniem: "za odjel kvalitete" / "DO DZIAŁU JAKOŚCI"
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Przechowywanie i czyszczenie: Rekawice nalezy przechowywac w ich oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu. Nie wystawiac na bezposrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ognia i źródeł ozonu. Cykl zycia rekawicy w uzyciu zalezy od znoszenia i przetarc.
Zalecany termin ważności rękawic w ich oryginalnym opakowaniu wynosi do 5 lat od miesiąca produkcji, który jest podany na odcisku rękawic.
Zalecany termin ważności rękawic zawierających poliuretan w ich oryginalnym opakowaniu wynosi do 3 lat od miesiąca produkcji, który jest podany na odcisku rękawic.
Utylizacja: Zuzyte rekawice moga byc zanieczyszczone zarazliwymi lub niebezpiecznymi substancjami. Utylizacja powinna przebiegac zgodnie z regulaminem władz lokalnych/miejskich, miec miejsce w składowiskach lub w spalarniach w kontrolowanych warunkach.
Aby uzyskac wiecej informacji w zakresie wyboru rekawic, ich uzytkowania i wydajnosci oraz by uzyskac kopie deklaracji zgodnosci CE prosimy o kontakt z firma LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Nie przewiduje sie koserwacji rekawic.

MULTIPAK-OPAKOWANIA / OPAKOWANIA HURTOWE
Opakowania te nie są przeznaczone do sprzedaży pojedynczych artykułów. Jeśli dystrybutorzy zdecydują się do sprzedaży tych rękawic pojedynczo lub z już otwartego opakowania, są oni zobowiązani wydać informacji zgodnych z prawem i instrukcji użytkowania.
Instrukcję użytkowania można pobrać w postaci elektronicznej z naszej strony internetowej: www.lacuna.hr
Spółka LACUNA d.o.o. oświadcza, że rękawice są zgodne z ważnymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.
Informacja użytkowania oraz Deklaracja zgodności UE dostępne są pod adresem: www.lacuna.hr
* Badanie typów środków ochrony indywidualnej zostało przeprowadzone przez organ notyfikowany (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Chorwacja
** Adanie typów środków ochrony indywidualnej zostało przeprowadzone przez organ notyfikowany (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

UKR ПОЯСНЕННЯ ПІКТОГРАМ

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Загальні умови
(категорія ризику, розмір, мітки, маркування і т.д.)
Інформація від виробника в пам'ятці для користувача

Номер замовлення/рік виробництва

EN388:2016+A1:2018 Рукавички для захисту від механічних ризиків
A Перше число = рівень здатності на опір до абразивного впливу (0 - 4)
B Друге число = рівень здатності на опір до порізів дисковим ножем (0 - 5)
C Третє число = рівень здатності на опір до розривів (0 - 4)
D Четверте число = рівень здатності на опір до проколів (0 - 4)
E П'яте число = рівень здатності на опір до розрізу гострим лезом (A - F)
F Шосте число = Опір до удару (лише якщо існує)
ABCD EF

1 = найнижчий рівень здатності; 4 (5) = найвищий рівень здатності; (A = найнижчий і F = найвищий рівень здатності на опір до розрізу гострим лезом);
0 = функція захисту нижча від мінімального рівня здатності 1; X = зазначена здатність не випробовувалась або не підходить для випробувань / використання
Зазначені рівні здатностей відносяться до долоні рукавички. Для рукавичок з двома або більше непов'язаними шарами загальна класифікація не обов'язково є відображенням властивостей зовнішнього шару.
Рукавички з рівнем здатності на опір до розриву ≥ 1 не повинні використовуватися в роботі, де можливе захоплення руки рухомими частинами машин і пристроїв.
Рукавички не захищають від хімічних речовин, біологічних впливів, радіоактивного випромінювання, теплової небезпеки, води, небезпеки від електричного струму (пристрої / елементи під напругою) та іншого, не охопленого зазначеним стандартом.

EN511:2006 Рукавички для захисту від простуди
A Перше число = холодостійкість до конвекції (потоком) (0 - 4)
B Друге число = холодостійкість до контакту (на дотик) (0 - 4)
C Третє число = водостійкість (водонепроникність) (0 - 1)
ABC

1 = найнижчий рівень здатності; 4 = найвищий рівень здатності захисту від холоду.
X = зазначена здатність не випробовувалась або не підходить для випробувань / використання
Водонепроникність: 1 = повністю без пропускання води рукавичками (водонепроникні рукавички), 0 = рукавичка не є водонепроникною
Дані, вказані для рівнів A і C, стосуються всієї рукавички (долоні і верхньої частини рукавички)
Дані, вказані для рівня B, стосуються тільки долоні.
Не використовувати, якщо рукавичка пошкоджена, мокра у випадку контакту з предметами при температурі нижчій ніж - 20 ° C. Рукавички можуть втратити теплоізоляційні властивості у вологому стані.

EN407:2004 Рукавички для захисту від високих температур (температури та/або вогню)
A Перше число = горіння (0 - 4)
B Друге число = передача тепла шляхом дотику (0 - 4)
C Третє число = теплопередача конвекцією (0 - 4)
D Четверте число = теплопередача випромінненням (0 - 4)
E П'яте число = дрібні бризки розплавленого металу (0 - 4)
F Шосте число = великі кількості розплавленого металу (0 - 4)
ABCD EF

1 = низький рівень захисту; 4 = високий рівень захисту, X = зазначена здатність не випробовувалась або не підходить для випробувань / використання
Зазначені рівні здатностей відносяться до долоні рукавички. Захист діє тільки для цілої рукавички з усіма шарами.
Забруднення органічними сполуками (оливи, мастила, паливо тощо) підвищує ризик загорання. Вологі рукавички стають електрично- і теплопровідні - ризик від ураження електричним струмом і опіків!

UKR ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА ЗАХИСНИХ РУКАВИЧОК

EN12477:2001 + A1:2005 Рукавички для зварників
Тип A - низька точність робіт (з більш високими іншими, тобто механічними і тепловими властивостями)
Тип B – висока точність робіт (з нижчими іншими властивостями) Рукавичка типу B рекомендуються, коли потрібна висока точність робіт, наприклад, для TIG-зварювання. Рукавички типу B рекомендуються для всіх інших зварювальних робіт, в т.ч. для електродугового зварювання. Ці рукавички не забезпечують захист від ураження електричним струмом, яке виникає внаслідок несправних пристроїв або роботи під напругою.
Опір до ураження струмом зменшується, якщо рукавички є вологими, брудними або просочені потом, що може збільшити ризик.

СКЛАД / АЛЛЕРГІЯ
Деякі рукавички можуть містити речовини, які можуть бути причиною алергії в чутливих осіб і, таким чином, викликати подразнення шкіри та / або алергічні реакції. Якщо виникає алергічна реакція, негайно зверніться до лікаря.
УВАГА - ЦЕЙ ПРОДУКТ МОЖЕ МІСТИТИ НАТУРАЛЬНИЙ ЛАТЕКС, ЯКИЙ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ АЛЕРГІЧНУ РЕАКЦІЮ. БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ У ВІДДІЛІ ЯКОСТІ КОМПАНІЇ LACUNA d.o.o.: info@lacuna.hr з приміткою: "для відділу якості"
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Збереження та очищення: Зберігайте рукавички в оригінальній упаковці в прохолодному і сухому місці. Тримайте подалі від прямих сонячних променів, тепла, вогню та джерел озону. Тривалість використання рукавичок залежить від інтенсивності використання і зносу.
Рекомендований термін придатності рукавичок в їх оригінальній упаковці становить до 5 років від місяця виробництва, який вказаний на відбитку рукавичок.
Рекомендований термін придатності рукавичок, які містять поліуретан в їх оригінальній упаковці, становить до 3 років від місяця виробництва, який вказаний на відбитку рукавичок.
Утилізація / видалення: Використані рукавички можуть бути забруднені інфекційними або небезпечними речовинами і тому повинні утилізуватися відповідно до місцевих урядових або муніципальних правил на місцях збереження відходів, або спалюватися в контрольованих умовах.
Для отримання додаткової інформації щодо вибору, використання та функціональності рукавичок, а також щодо копії Декларації відповідності CE, зв'яжіться з виробником: LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Догляд за рукавичками не передбачений

БАГАТОРАЗОВЕ ПАКУВАННЯ /ОПТОВЕ ПАКУВАННЯ
Не для роздрібного продажу. Якщо дистриб'ютори вирішать продати ці рукавички і роздріб або з відкритого пакета, їхнім обов'язком є надання законом передбаченої інформації та інструкції по застосуванню.
Інструкцію по застосуванню рукавичок можна в електронному вигляді завантажити з нашого сайту: www.lacuna.hr
LACUNA d.o.o. заявляє, що рукавички відповідають вимогам основних медичних та безпекових положень Регламенту (ЄС) 2016/425 щодо засобів індивідуального захисту
* Дослідження типу засобів індивідуального захисту було здійснено уповноваженим органом (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Градишка 3, 10040 Загреб – Дубрава, Хорватія
**Дослідження типу засобів індивідуального захисту було здійснено уповноваженим органом (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel, 69367 Cedex 07, FRA

ALB SHPJEGIMI I PIKTOGRAMIT

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Kushtet e përgjithshme
(kategoria e rrezikut, madhësitë, shenjat, shënimi etj.)
Informatat e prodhuesit në lajmërim përdoruesve

Numri i porosisë/viti i prodhimit

EN388:2016+A1:2018 Doreza për mbrojtjen prej rreziqeve mekanike
A Numri i parë = niveli i karakteristikave të rezistencës në abraziv (0 - 4)
B Numri i dytë= niveli i karakteristikave të rezistencës në prerje me thikë rrethore (0 - 5)
C Numri i tretë = niveli i karakteristikave të rezistencës në këputje (0 - 4)
D Numri i katërt = niveli i karakteristikave të rezistencës në shpim (0 - 4)
E Numri i pestë = niveli i karakteristikave të rezistencës në prerje me thikë të rrafshët (A - F)
F Numri i gjashtë = Rezistenca në goditje (vetëm nëse ekziston)
ABCD EF

1 = niveli më i ultë i karakteristikave; 4 (5) = niveli më i lartë i karakteristikave; (A = më e ultë dhe F = niveli më i lartë i karakteristikave të rezistencës në prerje me thikën e rrafshët);
0 = karakteristika e mbrojtjes është nën minimumin e nivelit të karakteristikave 1; X = karakteristika e emëruar nuk është hulumtuar ose nuk është e përshtatshme për hulumtim / përdorim
Niveli i karakteristikave të emëruara kanë të bëjnë me doreza shuplake. Dorezat me dy ose më shumë shtresa jo të lidhura klasifikimi i përgjithshëm nuk është nevojshme shprehja e shtresës së jashtme.
Dorezat me nivelin e karakteristikave të rezistencës në këputje ≥ 1 nuk guxojnë të përdoren në punë ku mund të vjen deri tek kapja e dorës prej pjesëve të lëvizshme të pajisjeve dhe makinerive.
Dorezat nuk mbrojnë nga kimikatet, ndikimeve biologjike, rrezatimit radioaktiv, rreziqeve të nxehtësisë, ujit, rreziqeve prej rrymës elektrike (pajisjet / elementet nën tension) dhe të tjerave çka nuk është e mbuluar me normën e përmendur.

EN511:2006 Dorezat për mbrojtjen prej të ftohtit
A Numri i parë = rezistenca në të ftohtë me konveksion (rrymim) (0 - 4)
B Numri i dytë = rezistenca në të ftohtë me kontakt (prekje) (0 - 4)
C Numri i tretë = rezistenca në ujë (mos lëshim të ujit) (0 - 1)
ABC

1 = niveli më i ultë i karakteristikave; 4 = niveli më i lartë i karakteristikave të mbrojtjes prej të ftohtit, X = karakteristika e emëruar nuk është hulumtuar ose nuk është e përshtatshme për hulumtim / përdorim.
Mos lëshim i ujit: 1 = pa lëshim të ujit i tërë doreze (doreza që nuk lëshon ujë), 0 = doreza lëshon ujin
Vlerat të fituara për nivelet A dhe C kanë të bëjnë më tërë dorëz (shuplakë dhe mbi shuplakë). Vlerat të fituara për nivelin B ka të bëjë vetëm me shuplakë
Mos të përdoret nëse doreza është e dëmtuar, e lagshtë ose në rastin e kontaktit me pjesët me temperaturë më të ultë se – 20 °C. Doreza mund të humb karakteristikat e izolimit në lagështi.

EN407:2004 Dorezat për mbrojtje nga rreziqet e nxehtësisë (nxehtësisë edhe/ose zjarrit)
A Numri i parë = djegia (0 - 4)
B Numri i dytë = bartja e nxehtësisë me prekje (0 - 4)
C Numri i tretë = bartja e nxehtësisë me konveksion (0 - 4)
D Numri i katërt = bartja e nxehtësisë me rrezatim (0 - 4)
E Numri i pestë = pikat e vogla të metaleve të shkrirë (0 - 4)
F Numri i gjashtë = sasitë e mëdha të metaleve të shkrirë (0 - 4)
ABCD EF

1 = niveli i ultë i mbrojtjes; 4 = niveli i lartë i mbrojtjes, X = karakteristika e emëruar nuk është hulumtuar ose nuk është e përshtatshme për hulumtim.
Niveli i karakteristikave të emëruara kanë të bëjnë me doreza shuplake. Mbrojtja vlen vetëm për tërë dorezat me të gjitha shtresat. Të përlyera me lidhjet organike (vajrat, yndyrat, lëndë djegëse edhe të ngjashme) risin rrezikun prej djegies. Dorezat e lagështa bëhen nga ana elektrike edhe nxehtësisë të pa mbrojtura – rrezik prej goditjes së rrymës dhe djegies!

ALB INFORMATA PËR PËRDORUESIN E DOREZAVE MBROJTËSE MBROJTËSE

EN12477:2001 + A1:2005 Dorezat për saldues
Tipi A – zhdërvjelltësia e ultë (me të tjerat të larta d.m.th. karakteristikave mekanike edhe të nxehtësisë)
Tipi B – zhdërvjelltësia e lartë (me karakteristikat tjera të ultëa).
Tipi B dorezat rekomandohen kur kërkohet zhdërvjelltësia e lartë p.sh. tek TIG saldimi. Tipi A dorezat rekomandohen për të gjitha saldimet tjera, duke përfshirë edhe elektrike. Këto dorezat nuk ofrojnë mbrojtje prej goditjeve të rrymës të shkaktuara me parregullsinë e pajisjes ose punëve nën tension.
Rezistenca elektrike është e zvogëluar nëse dorezat janë të lagështa, të përlyera ose të lagura me djersë, çka mund të ris rrezikun.

PËRBËRJA / ALERGJITË
Disa dorezat ndoshta përbëjnë lëndët të cilat mund të jenë shkaktarë të alergjive tek personat të ndjeshëm dhe kështu të shkaktojnë iritimin e lëkurës edhe/ose reaksionet alergjike. Nëse paraqitet reaksioni alergjik, menjëherë kërkoni këshillën e mjekut.
VËREJTJE - KY PRODUKT MUND TË PËRMBAN LATEKSIN NATYRAL I CILI MUND TË SHKAKTOJ REAKSIONIN ALERGJIK. PËR MË SHUMË INFORMATA JU LUTEM DREJTOHUNI DEPARTAMENTIT PËR KUALITET TË KOMPANISË LACUNA d.o. o. në: info@lacuna. hr me shënim: "për departamentin e kualitetit"
KËSHILLAT PËR PËRDORIM
Ruajtja edhe pastrimi: Doreza i ruani në paketimin e tyre origjinal ne vend të ftohtë edhe të thatë. I mbani larg prej rrezeve të diellit, nxehtësisë zjarrit dhe burimit të ozonit. Afati i përdorimit të dorezave bazohet në harxhim dhe shpenzim.
Koha e rekomanduar e shfrytëzimit të dorezave në paketimin origjinal është deri në 5 vjet nga muaji i prodhimit që shfaqet në shenjimin e dorezave.
Koha e rekomanduar e shfrytëzimit të dorezave që përmbajnë poliuretan në paketimin origjinal është deri në 3 vjet nga muaji i prodhimit që shfaqet në shenjimin e dorezave.
Mënjanimi/hedhja: Doreza të përdorura mund të jenë të kontaminuar me lëndë infektuese ose të rrezikshme kështu që duhet ti mënjanoni në pajtim me rregullat e pushtetit lokal ose bashkiak, në vendin për mbeturinat ose duke i djegur në kushte të kontrolluara.
Për më shumë informata në lidhje me përzgjedhjen e dorezave, përdorimit dhe funksionalitetit si dhe për kopjen e deklaratës së pajtimit me CE, kontaktoni prodhuesin kompaninë LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Nuk është paraparë mirëmbajtja e dorezave.

PAKETIMI I SHUMËFISHT / PAKETIMI I PËRBASHKËT
Nuk është për shitje individuale. Nëse distributorët vendosin të shesin këto doreza individualisht ose prej paketimit të hapur, Është obligim i tyre të japin edhe informatat ligjore edhe udhëzimet për përdorim
Udhëzimet për përdorim të dorezave mund të merren në formë elektronike prej faqes tonë të internetit: www.lacuna.hr
LACUNA d.o.o. deklaron që dorezat janë në pajtim me kërkesat të rëndësishme shëndetësore dhe të sigurimit nga Rregullorja (BE) 2016/425 mbi Pajisjet mbrojtëse personale.
Udhëzimet për përdorim të dorezave mund të merren në formë elektronike prej faqes tonë të internetit: www.lacuna.hr
* Kontrollin e llojit të pajisjeve të mbrojtjes personale e ka bërë trupi i akredituar (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Kroacia
** Kontrollin e llojit të pajisjeve të mbrojtjes personale e ka bërë trupi i akredituar (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

HU TÍPUSOK ÉS JELLEGZETESSÉGEK

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Általános feltételek
(kockázati kategória, méretek, jelölések, jelölés stb.)
A gyártó információi a felhasználói értesítésben

Rendelés száma / gyártási év

EN388:2016+A1:2018 Mechanikus kockázatok elleni védőkesztyű
A Első szám = kopással szembeni ellenállóképességi szint (0 - 4)
B Második szám = kör alakú pengével való átvágással szembeni ellenállóképességi szint (0 - 5)
C Harmadik szám = szakítással szembeni ellenállóképességi szint (0 - 4)
D Negyedik szám = behatolással szembeni ellenállóképességi szint (0 - 4)
E Ötödik szám = egyenes pengével való átvágással szembeni ellenállóképességi szint (A - F)
F Hatodik szám = ütéssel szembeni ellenállóképesség (csak ha létezik)
ABCD EF

1 = a tulajdonság legalacsonyabb szintje; 4 (5) = a tulajdonság legmagasabb szintje; (A = legalacsonyabb és F = a legmagasabb egyenes pengével való átvágással szembeni ellenállóképességi szint);
0 = a védelmi tulajdonság az 1-es képességi szint minimuma alatt van; X = a felsorolt tulajdonságot nem vizsgálták vagy nem alkalmas vizsgálásra / alkalmazásra
A felsorolt tulajdonság szintje a kesztyű tenyerére vonatkozik. A két vagy több össze nem kötött rétegű kesztyűnél az összesített osztály nem szükségesen a külső réteg tulajdonságát tükrözi.
A ≥ 1 szintű szakítással szembeni ellenállóképességű kesztyűt nem szabad olyan munkánál használni, ahol a kezet gépek vagy berendezések mozgó részei érhetik el.A kesztyű nem véd a vegyszerektől, biológiai hatásoktól, radioaktív sugárzástól, termikus kockázatoktól, víztől, villamosenergia-kockázatoktól (feszültség alatti berendezések / elemek) és mástól, amit az említett szabvány nem takar.

EN511:2006 Hideg elleni védőkesztyű
A Első szám = hideggel szembeni ellenállás konvekcióval (áramlással) (0 - 4)
B Második szám = hideggel szembeni ellenállás kontaktussal (érintkezéssel) (0 - 4)
C Harmadik szám = vízzel szembeni ellenállás (vízhatlanság) (0 - 1)
ABC

1 = a tulajdonság legalacsonyabb szintje; 4 = hideg elleni képesség legmagasabb szintje.
X = a felsorolt tulajdonságot nem vizsgálták vagy nem alkalmas vizsgálásra / alkalmazásra.
Vízhatlanság 1 = a teljes kesztyű nem engedi át a vizet (vízhatlan kesztyű), 0 = a kesztyű nem vízhatlan
A és C szintre kapott értékek a teljes kesztyűre vonatkoznak (tenyér és kézfej)
B szintre kapott értékek csak a tenyérre vonatkoznak
Ne használni, ha a kesztyű sérült, vizes, vagy -20°C alatti hőmérsékletű tárgyak érintése esetében. Vizesen a kesztyű elveszítheti a szigetelési tulajdonságait.

EN407:2004 Hőkockázatok elleni védőkesztyű (hő és/vagy tűz)
A Első szám = égés (0 - 4)
B Második szám = hőátadás érintéssel (0 - 4)
C Harmadik szám = hőátadás konvekcióval (0 - 4)
D Negyedik szám = hőátadás sugárzással (0 - 4)
E Ötödik szám = olvadt fém kis cseppjei (0 - 4)
F Hatodik szám = olvadt fém nagy mennyisége (0 - 4)
ABCD EF

1 = alacsony védelmi szint; 4 = magas védelmi szint, X = a felsorolt tulajdonságot nem vizsgálták vagy nem alkalmas vizsgálásra.
A tulajdonság felsorolt szintje a kesztyű tenyerére vonatkozik. A védelem csak egész, összes rétegű kesztyűnél érvényes.
A szerves vegyületekkel való szennyeződés (olajok, zsírok, üzemanyagok stb.) növeli a tűzveszély kockázatát. A vizes kesztyű áram- és hővezetővé válik – áramütési és égési veszély!

HU FELHASZNÁLÓI ÉRTESÍTÉS

EN12477:2001 + A1:2005 Hegesztő kesztyű
A típus – alacsony szintű ügyesség (magasabb egyéb ún. mechanikus és termikus tulajdonságokkal)
B típus – magas szintű ügyesség (alacsonyabb egyéb tulajdonságokkal).
B típusú kesztyű ajánlatos, amikor magas ügyességre van szükség pl. TIG hegesztésnél.
A típusú kesztyű ajánlatos minden egyéb hegesztésnél beleértve az elektromos ívhegesztést is. Ez a kesztyű nem nyújt védelmet a hibás készülék vagy feszültség alatt végzett munka okozta áramütés ellen.
Az elektromos ellenállás csökkentett, ha a kesztyű vizes, piszkos vagy izzadsággal átázott, ami növelheti a kockázatot.

ÖSSZETÉTEL / ALLERGIÁK
Egyes kesztyű esetleg tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek allergiát okozhatnak érzékenyebb személyeknél ezzel bőrirritációt és / vagy allergiás reakciókat okozhatnak. Amennyiben allergiás reakció jelenik meg, azonnal keresse orvosa tanácsát.
FIGYELMEZTETÉS - EZ A TERMÉK TARTALMAZHAT TERMÉSZETES LATEXOT, AMELY ALLERGIÁS REAKCIÓT OKOZHAT. TÖBB INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, FORDULJON LACUNA Kft. CÉG MINŐSÉGI OSZTÁLYÁHOZ: info@lacuna.hr "minőségi osztály részére" való megjegyzéssel
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Eltakarítás és tisztítás: A kesztyut rakja el az eredeti csomagolásában huvös és száraz helyen. Óvja a közvetlen napfénytol, melegtol, lángtól és ózonforrástól.
A kesztyu használati idotartama az elhasználódástól és a kopástól függ.
Az eredeti csomagolásban lévő kesztyűk ajánlott felhasználási ideje legfeljebb 5 év a kesztyűn lévő gyártási hónaptól számítva.
Az eredeti csomagolásban lévő poliuretánt tartalmazó kesztyűk ajánlott felhasználási ideje legfeljebb 3 év a kesztyűn lévő gyártási hónaptól számítva.
Elrendezés/eldobás: A használt kesztyu ragályos vagy veszélyes anyagoktól lehet szennyezett és emiatt a helyi önkormányzat vagy község eloírásainak megfeleloen kell eldobni a hulladéklerakóba vagy szabályozott körülmények közt elégetni.
További információért a megfelelo kesztyu kiválasztásáról, használatáról és alkalmasságáról, valamint a CE megfeleloségi nyilatkozat másolatáért forduljon a gyártóhoz. LACUNA Kft. (info@lacuna.hr).
A kesztyu karbantartását nem tervezik.

TÖBBDARABOS CSOMAGOLÁS / GYŰJTŐ CSOMAGOLÁS
Nem egyenkénti értékesítésre. Amennyiben a forgalmazók úgy döntenek, hogy ezt a kesztyűt egyenként vagy kibontott csomagolásból fogják értékesíteni, az ő kötelességük a jogi információk és a használati utasítások kiadása.
A kesztyű használati utasítását elektromos formában letöltheti a web oldalunkról: www.lacuna.hr
LACUNA Kft. kijelenti, hogy a kesztyű megfelel az (EU) 2016/425 egyéni védőfelszerelésekről szóló rendelet lényeges egészségügyi és biztonsági követelményeinek.
A használati utasítás és az EU megfelelőségi nyilatkozat a következő web oldalon elérhető: www.lacuna.hr
* Az egyéni védőfelszerelés típusának megvizsgálását MIRTA-KONTROL Kft. Javorinska 3, 10040 Zágráb – Dubrava, Horvátország, 2474 bejelentett testület (NB) végezte el.
** Az egyéni védőeszköz típusának vizsgálását bejegyzett szervezetet végezte el. (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

SK VYSVETLENIE PIKTOGRAMOV

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Všeobecné podmienky
(kategória rizika, veľkosti, značky, označovanie atď.)
Údaje uvedené výrobcom v informácii pre používateľov

Číslo objednávky/rok výroby

EN388:2016+A1:2018 Rukavice na ochranu proti mechanickým rizikám
A Prvé číslo = stupeň vlastnosti odolnosti voči oderu (0 – 4)
B Druhé číslo = stupeň vlastnosti odolnosti voči prerezaniu kruhovou čepeľou (0 – 5)
C Tretie číslo = stupeň vlastnosti odolnosti voči natrhnutiu (0 – 4)
D Štvrté číslo = stupeň vlastnosti odolnosti voči prepichnutiu (0 – 4)
E Piate číslo = stupeň vlastnosti odolnosti voči prerezaniu rovnou čepeľou (A – F)
F Šieste číslo = Odolnosť voči úderu (iba ak existuje)
ABCD EF

1 = najnižší stupeň vlastnosti; 4 (5) = najvyšší stupeň vlastnosti; (A = najnižší a F = najvyšší stupeň vlastnosti odolnosti voči prerezaniu rovnou čepeľou);
0 = vlastnosť ochrany je nižšia ako minimálny stupeň vlastnosti 1; X = uvedená vlastnosť nebola skúšaná alebo nebola vhodná na skúšanie / používanie
Uvedené stupne vlastnosti sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavíc. U rukavíc vyrobených z dvoch alebo viacero nespájaných vrstiev všeobecná klasifikácia nie je nevyhnutným odrazom vlastností vonkajšej vrstvy.
Rukavice so stupňom vlastnosti odolnosti voči natrhnutiu ≥ 1 sa nesmú používať pri práci, kde môže dôjsť k vtiahnutiu ruky do stroja alebo zariadenia jeho pohyblivými časťami.
Rukavice neposkytujú ochranu pred chemikáliami, biologickými vplyvmi, rádioaktívnym žiarením, tepelnými rizikami, vodou, rizikami elektrického prúdu (zariadenia / prvky pod napätím) a pred inými vplyvmi, na ktoré sa táto uvedená norma nevzťahuje.

EN511:2006 Rukavice na ochranu pred chladom
A Prvé číslo = odolnosť voči chladu konvekciou (prúdením tepla) (0 – 4)
B Druhé číslo = odolnosť voči chladu kontaktom (dotykom) (0 – 4)
C Tretie číslo = odolnosť voči vode (nepremokavosť) (0 – 1)
ABC

1 = najnižší stupeň vlastnosti; 4 = najvyšší stupeň vlastnosti ochrany pred chladom.
X = uvedená vlastnosť nebola skúšaná alebo nebola vhodná na skúšanie / používanie.
Nepremokavosť: 1 = celá rukavica je vodotesná (nepremokavá rukavica), 0 = rukavica nie je nepremokavá. Hodnoty získané pre stupne A a C sa vzťahujú na celú rukavicu (dlaňová časť a nadlakťová časť)
Hodnoty získané pre stupeň B sa vzťahujú iba na dlaňovú časť
Rukavice nepoužívať vtedy, ak sú poškodené, mokré alebo v prípade dotyku s predmetmi pri teplote nižšej ako -20°C. Rukavice môžu stratiť svoje izolačné vlastnosti v mokrom prostredí.

EN407:2004 Rukavice na ochranu proti tepelným rizikám (teplu a/alebo plameňu)
A Prvé číslo = horenie (0 – 4)
B Druhé číslo = prenos tepla dotykom (0 – 4)
C Tretie číslo = prenos tepla konvekciou (prúdením) (0 – 4)
D Štvrté číslo = prenos tepla žiarením (0 – 4)
E Piate číslo = malé kvapky roztaveného kovu (0 – 4)
F Šieste číslo = veľké množstvá roztaveného kovu (0 – 4)
ABCD EF

1 = nízky stupeň ochrany; 4 = vysoký stupeň ochrany, X = uvedená vlastnosť nebola skúšaná alebo nebola vhodná na skúšanie.
Uvedený stupeň vlastnosti sa vzťahuje na dlaňovú časť rukavíc. Ochrana sa vzťahuje len na celé rukavice so všetkými vrstvami.
Rukavice znečistené organickými zlúčeninami (oleje, tuky, palivá a pod.) zvyšujú riziko vzplanutia. Mokré rukavice sa stávajú elektricky a tepelne vodivými – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a vzniku popálenín!

SK INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA OCHRANNÝCH RUKAVÍC

EN12477:2001 + A1:2005 Rukavice pre zváračov
Typ A – nízka úroveň obratnosti pri práci (s vyššími inými t.j. mechanickými a tepelnými vlastnosťami)
Typ B – vysoká úroveň obratnosti pri práci (s nižšími inými vlastnosťami). Rukavice typu B sa odporúčajú vtedy, ak sa vyžaduje vysoká úroveň obratnosti pri práci napríklad pri zváraní TIG.
Rukavice typu A sa odporúčajú pre všetky iné druhy zvárania, vrátane zvárania elektrickým oblúkom. Tieto rukavice neposkytujú ochranu proti zásahu elektrickým prúdom spôsobeným chybnými zariadeniam alebo prácou pod elektrickým napätím. Elektrická odolnosť je znížená, ak sú rukavice mokré, zašpinené či prepotené, čo môže zvýšiť riziko.

ZLOŽENIE / ALERGIE
Niektoré rukavice možno obsahujú látky, ktoré u citlivých ľudí môžu vyvolať alergie a tým spôsobiť podráždenie pokožky a/alebo alergické reakcie. Ak sa vyskytne alergická reakcia, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
UPOZORNENIE – TENTO VÝROBOK MÔŽE OBSAHOVAŤ PRÍRODNÝ LATEX, KTORÝ MÔŽE SPUSTIŤ ALERGICKÚ REAKCIU. ZA ÚČELOM ZÍSKANIA VIACERO INFORMÁCIÍ OBRÁŤTE SA, PROSÍM NA ODDELENIE KVALITY SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.hr s označením: „oddelenie kvality"
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Skladovanie a cistenie výrobku: Rukavice nechajte v ich pôvodnom balení a uložte ich na chladné a suché miesto. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, teplom, plameňom azdrojmi ozónu.
Životnost rukavíc je podmienená ich nosením, zaobchádzaním a opotrebovávaním.
Odporúčaná doba používania rukavíc v ich pôvodnom balení je až 5 rokov od mesiaca výroby uvedeného na otisku rukavíc.
Odporúčaná doba používania rukavíc obsahujúcich polyuretán v ich pôvodnom balení je až 3 roky od mesiaca výroby uvedeného na otisku rukavíc.
Zneškodnovanie/vyhodenie: Kedže použité rukavice môžu byt kontaminované nákazlivými ci nebezpecnými látkami, mali by byt zneškodnené v súlade s miestnymi predpismi alebo nariadeniami miestnej samosprávy na skládke odpadu alebo by sa mali spálit za kontrolovaných podmienok.
Za úcelom získania viacero informácií o výbere, použití a funkcností rukavíc ako aj kópie Vyhlásenia o zhode s CE kontaktujte výrobcu, ktorou je spolocnost s rucením obmedzeným LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Nepredpokladá sa žiadna údržba rukavíc.

VIACPOČETNÉ BALENIE / HROMADNÉ BALENIE
Nie je určené na jednotlivý predaj. Ak sa distribútori rozhodnú tieto rukavice predávať jednotlivo alebo z otvoreného balíčka, ich povinnosťou bude vydávať právne informácie a návody na použitie.Návod na použitie rukavíc si možno elektronicky stiahnuť z našej internetovej stránky: www.lacuna.hr
Spoločnosť s ručením obmedzeným LACUNA d.o.o. prehlasuje, že rukavice sú v súlade so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 o Osobných ochranných prostriedkoch.
Oznámenie pre používateľov a EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke: www.lacuna.hr
* Kontrolu typov osobných ochranných prostriedkov vykonala notifikovaná osoba (NB) 2474: spoločnosť s ručením obmedzeným MIRTA-KONTROL d.o.o., Javorinska 3, 10040 Záhreb – Dubrava, Chorvátsko
** Kontrolu typov osobných ochranných prostriedkov vykonala notifikovaná osoba. (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

CS VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ

EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020
Všeobecné požadavky
(kategorie rizika, velikosti, značky, označování atd.)
Informace výrobce uvedené v informacích pro uživatele

Číslo objednávky /rok výroby

EN388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
A První číslo = úroveň odolností proti abrazi (0 - 4)
B Druhé číslo= úroveň odolností proti pořezaní kruhovou čepelí (0 - 5)
C Třetí číslo = úroveň odolností proti trhání (0 - 4)
D Čtvrté číslo = úroveň odolností proti popíchnutí (0 - 4)
E Páté číslo = úroveň odolností proti pořezaní rovnou čepelí (A - F)
F Šesté číslo =Odolnost proti nárazu (jenom jestli existuje)
ABCD EF

1 = nejnižší úroveň; 4 (5) = nejvyšší úroveň; (A = nejnižší i F = nejvyšší úroveň odolností proti pořezaní rovnou čepelí);
0 = vlastnost ochrany je pod minimální úrovní účinnosti 1; X = uvedená vlastnost nebyla zkoumána nebo není vhodná pro zkoumání/ použití
Uvedené úrovně vlastností vztahují se na dlaň rukavic. U rukavic se dvěma nebo více vrstev, které nejsou ve spojení, klasifikace nemusí nutně být odrazem vlastností vnější vrstvy.
Rukavice s úrovní odolnosti proti trhání ≥ 1 nesmí být použité při práci, kde může dojít k vtažení ruky do stroje nebo zařízení jeho pohyblivými částí.
Rukavice nechrání před chemikáliím, biologickými dopady, radioaktivním zářením, tepelnými riziky, vodou, riziky souvisejícími s elektrickým proudem (zařízení / částí pod napětím) a před jinými vlivy, na které se tato uvedená norma nevztahuje.

EN511:2006 Ochranné rukavice proti chladu
A První číslo = odolnost proti chladu sdílenému konvekcí (prouděním) (0 - 4)
B Druhé číslo = odolnost proti chladu kontaktem (dotykem) (0 - 4)
C Třetí číslo = odolnost proti vody (vodotěsnost) (0 - 1)
ABC

1 = nejnižší úroveň; 4 = nejvyšší úroveň ochrany proti chladu.
X = uvedená vlastnost nebyla zkoumána nebo není vhodná pro zkoumání/ použití
Vodotěsnost: 1 = celá rukavice je vodotěsná (nepromoková rukavice), 0 = rukavice není nepromoková
Hodnoty získané pro úrovně A a C vztahují se na celou rukavici (dlaň a hřbet)
Hodnota získaná pro úroveň B vztahuje se jenom na dlaň
Rukavice nepoužívat, jestli jsou poškozené, mokré nebo v případě dotyku s předměty při teplotě pod – 20 °C. Rukavice může přijít o své izolační vlastností v mokrém prostředí.

EN407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
A První číslo = hoření (0 - 4)
B Druhé číslo = přenos tepla dotykem (0 - 4)
C Třetí číslo = přenos tepla konvekcí (0 - 4)
D Čtvrté číslo = přenos tepla zařízením (0 - 4)
E Šesté číslo = malé kapky roztaveného kovu (0 - 4)
F Šesti broj = velké množství roztaveného kovu (0 - 4)
ABCD EF

1 = nízká úroveň ochrany; 4 = vysoká úroveň ochrany, X = uvedená vlastnost nebyla zkoumána nebo není vhodná pro zkoumání/ použití.
Uvedená úroveň ochrany vztahuje se jenom na dlaň rukavic. Ochrana se vztahuje jenom na celou rukavici se všemi vrstvami.
Znečištění organickými sloučeninami (oleje, tuky, paliva a pod.) zvyšují riziko vzplanutí. Mokré rukavice se stávají elektricky a tepelně vodivé – nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku popálenin!

CS INORMACE PRO UŽIVATELE OCHRANNÝCH RUKAVIC

EN12477:2001 + A1:2005 Rukavice pro svářeče
Tip A – nízká úroveň dovednosti (s vyššími ostatními tj. mechanickými a tepelnými vlastnostmi)
Typ B – vysoká úroveň dovednosti (s nižšími ostatními vlastnostmi). Rukavice typu B se doporučují pokud se vyžaduje vysoká úroveň dovednosti např. svařování TIG .
Rukavice typu A se doporučují pro všechny ostatní druhy svařování , včetně obloukové. Tyto rukavice neposkytují ochranu proti elektrickému proudu způsobeným vadnými přístroji nebo prací pod napětím .
Elektrická rezistivita se snižuje, pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo propocené, co může zvýšit riziko.

SLOŽENÍ / ALERGIE
Některé rukavice možná obsahují látky, které mohou u citlivých osob vyvolat alergii a způsobit podráždění pleti a/anebo alergické reakce. Jestli se vyskytne alergická reakce, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
UPOZORNĚNÍ - TENTO VÝROBEK MŮŽE OBSAHOVAT PŘÍRODNI LATEX, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT ALERGICKOU REAKCI. PRO DALŠÍ INFORMACE OBRAŤTE SE NA ODDĚLENÍ KVALITY SPOLEČNOSTI LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.hr s označením : "oddělení kvality"
NÁVODY K POUŽITÍ
Skladování a cištění: Rukavice skladujte v puvodním balení v chladném a suchém prostredí. Uchovávejte mimo dosahu prímého slunecného zárení, tepla, plamenu a zdroju ozonu. Životnost rukavic závisí na opotrebení a zastarávání.
Doporučená doba trvanlivosti rukavic v jejich originálním balení je až 5 let ode dne výroby, který je uveden na otisku rukavic.
Doporučená doba trvanlivosti rukavic obsahujících polyuretan v jejich originálním balení je až 3 roky ode dne výroby, který je uveden na otisku rukavic.
Zneškodnení/odhazování: Použité rukavice mužou být kontaminované infekcními nebo nebezpecnými látkami a proto by mely být zneškodnené v souladu s narízeními místních orgánu nebo obce, na skládce nebo je spálit za kontrolovaných podmínek.
Pro další informace o výberu, použití a funkcnosti rukavic, a pro kopii prohlášení o shode CE, kontaktujte výrobce - spolecnost LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Nepredpokládá se žadná údržba rukavic.

HROMADNÉ BALENÍ/ SKUPINOVÉ BALENÍ
Není určené pro jednotlivý prodej. Pokud se distributoři rozhodnou rukavice prodávat jednotlivě nebo z otevřeného balíčku, jejich povinnost je vydávat právní informace a návody k použití.
Návod k použití rukavic lze elektronicky stáhnout z naše webové stránky: www.lacuna.hr
LACUNA d.o.o. prohlašuje, že jsou rukavice v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými ve Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
Oznámení pro uživatele a EU Prohlášení o shodě je k dispozici na webové stránky: www.lacuna.hr
*Přezkoušení typu osobních ochranných prostředků provedl oznámený subjekt (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Chorvatsk
** Přezkoušení typu osobních ochranných prostředků provedl oznámený subjekt (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

RU LEGENDA PICTOGRAME

	EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020 Condiţii generale (categorie de risc, mărimi, etichete, marcare etc.) Informaţiile oferite de producător se găsesc în notificarea pentru utilizatori
	Numărul de comandă/Anul de producere
A B C D E F	EN388:2016+A1:2018 **Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor mecanice** A Nr. unu = nivel de rezistenţă la abraziune (0 - 4) B Nr. doi = nivel de rezistenţă la tăiere cu o lamă circulară (0 - 5) C Nr. trei = nivel de rezistenţă la rupere (0 - 4) D Nr. patru = nivel de rezistenţă la perforare (0 - 4) E Nr. cinci = nivel de rezistenţă la tăiere cu o lamă dreaptă (A - F) F Nr. şase = Rezistenţă la lovituri (doar dacă este cazul) 1 = nivelul minim; 4 (5) = nivelul maxim; (A = nivelul minim şi F = maxim de rezistenţă la tăiere cu o lamă dreaptă); 0 = nivelul de protecţie este sub limita minimă 1; X = caracteristica respectivă nu a fost testată sau nu poate fi testată / folosită Nivelurile de rezistenţă se referă la partea palmară a mănuşilor. Mănuşi cu două sau mai multe straturi neîmbinate - nivelul general nu reflectă neapărat caracteristicile stratului exterior. Mănuşile cu nivelul de rezistenţă la rupere ≥ 1 nu trebuie folosite în activităţi în care există pericolul de prindere a mâinii în piesele mişcătoare ale maşinilor şi ale dispozitivelor. Mănuşile nu protejează de chimicale, influenţe biologice, radioactivitate, riscuri termice, apă, riscuri electrice (dispozitive / elemente sub tensiune) şi nici de alte pericole neacoperite de norma menţionată.
A B C	EN511:2006 **Mănuşi de protecţie împotriva frigului** A Nr. unu = rezistenţă la frig convectiv (flux) (0 - 4) B Nr. doi = rezistenţă la frig prin contact (0 - 4) C Nr. trei = rezistenţă la apă (impermeabilitate) (0 - 1) 1 = nivelul minim; 4 = nivelul maxim de protecţie împotriva frigului X = caracteristica respectivă nu a fost testată sau nu poate fi testată / folosită Impermeabilitate la apă: 1 = pe toată suprafaţa sa, mânuşa nu este permeabilă la apă (mânuşa estete impermeabilă), 0 = mânuşa nu este impermeabilă Valorile atestate pentru categoriile A şi C se referă la întreaga mânuşă (palma şi dosul palmei). Valoarea atestată pentru categoria B se referă numai la palmă. Nu folosiţi mânuşa în cazul în care este deteriorată, udă sau în manipularea obiectelor la temperaturi mai mici de -20°C. Dacă este umedă, mânuşa îşi poate pierde caracteristicile izolante.
A B C D E F	EN407:2004 **Mănuşi de protecţie împotriva riscurilor termice (căldură şi/sau foc)** A Nr. unu = ardere (0 - 4) B Nr. doi = transfer de căldură prin atingere (0 - 4) C Nr. trei = transfer de căldură prin convecţie (0 - 4) D Nr. patru = transfer de căldură prin radiaţie (0 - 4) E Nr. cinci = picături mici de metal topit (0 - 4) F Nr. şase = cantităţi mari de metal topit rastaljenog metala (0 - 4) 1 = nivelul minim de protecţie; 4 = nivelul maxim de protecţie, X = caracteristica respectivă nu a fost testată sau nu poate fi testată. Nivelul respectiv de protecţie este valabil numai pentru palma mânuşii. Protecţia este oferită numai de o mânuşă întreagă, cu toate straturile. Contaminarea cu substanţe organice (uleiuri, grăsimi, combustibil etc.) măresc riscul de aprindere. Mânuşi umede devin conductibile pentru curent electric şi căldură - pericol de electrocutare şi arsuri!

RU NOTIFICARE PENTRU UTILIZATORI - MÂNUŞI PROTECTIVE

	EN12477:2001 + A1:2005 Mânuşi pentru sudori Tipul A – dexteritate redusă t (caracteristici mecanice şi termice sporite) Tipul B – dexterirate sporită (celelalte caracteristici reduse). Tipul B de mânuşi se recomandă atunci când se cere dexteritate mai mare, de ex. la sudare TIG. Tipul A de mânuşi se recomandă la toate celelalte metode de sudare, incl. Cea cu arc electric. Aceste mânuşi nu oferă protecţie împotriva şocului electric cauzat de aparate defecte sau de sudare pe instalaţii sub tensiune. Rezistenţa electrică a mânuşilor va fi redusă dacă mânuşile sunt ude, murdare sau umede de la transpiraţie, ceea ce poate mări riscurile.

COMPOZIŢIE/ALERGII

Unele mânuşi pot conţine substanţe care pot provoca alergii la persoane sensibile şi pot duce astfel la iritări ale pielii şi/sau reacţii alergice. În cazul unei reacţii alergice, consultaţi imediat medicul.

AVERTIZARE - ACEST PRODUS POATE CONŢINE LATEX NATURAL CARE POATE PROVOCA REACŢII ALERGICE. PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI DEPARTAMENTUL CALITATE AL FIRMEI LACUNA d.o.o. LA ADRESA: info@lacuna.hr CU INDICAŢIA "for Quality Department"

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Păstrare şi curăţare: Păstraţi şi depozitaţi mânuşile în ambalajul lor original într-un loc uscat şi rece. Feriţi-le de lumina directă a soarelui, căldură, foc şi surse de ozon. Durata de viaţă a mânuşilor variază în funcţie de uzură.
Termenul recomandat de utilizare a mănuşilor în ambalajul lor original este de până la 5 ani de la luna producerii, care este indicată pe imprimaţia mânuşilor.
Termenul recomandat de utilizare a mănuşilor care conţin poliuretan în ambalajul lor original este de până la 3 ani de la luna producerii, care este indicată pe imprimaţia mânuşilor.
Eliminare/depozitare deşeuri: Mânuşi uzate pot fi contaminate cu substanţe infecţioase sau periculoase şi de aceea trebuie eliminate în conformitate cu legislaţia locală sau naţională privind gestionarea deşeurilor într-un depozit de deşeuri sau incinerate în condiţii controlate. Pentru mai multe informaţii cu privire la selecţionare a mânuşilor, utilizare şi funcţionalitate şi pentru a obţine o copie a declaraţiei de conformitate cu CE, puteţi contacta producătorul, firma LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr)
Nu este prevăzută întreţinerea mânuşilor.

ÎMPACHETARE MULTIPLĂ/ ÎN MASĂ

Perechile de mânuşi nu se vând separat. Dacă distribuitorul decide să vândă mânuşile separat sau din pachet deschis, acesta este obligat să emită informaţii legale şi instrucţiuni de utilizare.

Instrucţiunile de utilizare a mânuşilor pot fi descărcate în formă electronică de pagina noastră de Internet: www.lacuna.hr

LACUNA d.o.o. declară că mânuşile corespund cerinţelor esenţiale de sănătate şi siguranţă din Directiva (UE) 2016/425 privind echipamentul individual de protecţie.
Notificarea pentru utilizatori şi Declaraţia de conformitate UE sunt disponibile pe pagina web: www.lacuna.hr

* Inspecţia tipului de echipament individual de protecţie a fost efectuată de organismul notificat (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Croaţia

** Inspecţia tipului de echipament de protecţie individuală a fost efectuată de un organism înregistrat. (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

MK ОБЈАСНЕНИЕ НА ПИКТОГРАМ

	EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020 Општи услови (категорија на ризик, големини, ознаки, означување и т.н.) Информации од производител во соопштенија до корисниците
	Број на нарачка/година на производство
A B C D E F	EN388:2016+A1:2018 **Ракавици за заштита од механички опасности** A првиот број = ниво на својството - отпорност на абразија (0 - 4) B вториот број = ниво на својството - отпорност на сечење со кружна оштрица (0 - 5) C третиот број = ниво на својството - отпорност на кинење (0 - 4) D четвртиот број = ниво на својството отпорност на пробивање (0 - 4) E петиот број = ниво на својството - отпорност на сечење со равна оштрица (A - F) F шестиот број = отпорност на удар (само ако постои) 1 = најниското ниво на својството; 4 (5) = највисокото ниво на својството; (A = најниското и F = највисокото ниво на својство - отпорност на сечење со равна оштрица); 0 = својството на заштита е под дозволениот минимум од ниво на својството 1; X = наведеното својство не е испитувано или не е соодветено за испитување / користење Наведените нивоа на својствите се однесуваат на дланките. Ракавици со два или повеќе слои - ова општа класификација не е обврзно одраз на својствите од надворешниот слој. Ракавици со отпорноста на кинење ≥ 1 не смеат да се користаат во работа каде постои можност - опасност од раците од подвижните делови на машини и уреди. Ракавици не заштитуваат од хемикалији, биолошки влијанија, радиоактивни зрачења, топлински ризици, вода, опасноста од електрична струја (апарати/ елементи под напон) и друго, што не е покривено со наведената нормата.
A B C	EN511:2006 **Ракавици за заштита од студ** A Првиот број = отпорност на студ со конвекција (струење) (0 - 4) B Вториот број = отпорност на студ со контактот (допирот) (0 - 4) C Третиот број = отпорност на вода (водонепропустливост) (0 - 1) 1 = најниското ниво на својство; 4 = највисокото ниво на својство за заштита од студ. X = наведеното својство не е испитувано или не е соодветено за испитување / користење Водонепропустливост: 1 = без пропуштање вода на целата ракавица (водонепропустлива ракавица), 0 = ракавица не е водонепропустлива вредности добиени за нивоа A и C се однесуваат на целата ракавица (дланката и надланката) Вредност добиена за ниво B се однесува само на дланката Не треба да ги користите ракавици оштетени, мокри или во случај на допир со предмети на температура пониска од – 20 °C. Ракавица може да ги загуби своите изолациски својства во влажната средина.
A B C D E F	EN407:2004 **Ракавици за заштита од топлотни ризици (топлина и /или оган)** A Првиот број = горене (0 - 4) B вториот број = пренос на топлина со допир (0 - 4) C Третиот број = пренос на топлина со конвекција (0 - 4) D Четвртиот број = пренос на топлина со зрачење (0 - 4) E Петиот број = мали капки од растопен метал (0 - 4) F Шестиот број = големи количини на растопен метал (0 - 4) 1 = ниско ниво на заштита; 4 = високо ниво на заштита, X = наведеното својство не е испитувано или не е соодветено за испитување Наведените нивоа на својствите се однесуваат на дланките. Заштита важи само за целата ракавица со сите слојеви. Онечистувања со органски соединенија (масла, масти, горива и сл.) зголемуваат ризик од запалување. Мокрите ракавици стануваат електрично и топлинско проводливи – опасност од струен удар и изгореници!

MK ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОРИСНИКОТ НА ЗАШТИТНИТЕ РАКАВИЦИ

	EN12477:2001 + A1:2005 **Заштитини ракавици за заварувачи.** Тип A – ниска умешност (со повисоките останати, односно механички и топлотни својства) Тип B – висока умешност (со пониски останати својства). Тип B на ракавици се препорачаат кога се бара висока умешност на пример кај ТИГ заварувањето. Тип A на ракавици се препорачаат за сите останатите заварувања, вкл. електролачно. Овие ракавици не пружаат заштита од електричен удар причинет од неисправни уреди или со работење под напон. Електрична отпорност е помалена ако ракавици се мокри, валкави или натопнеи со пот, што може да го зголеми ризикот.

СОСТАВ/ АЛЕРГИИ

Некои ракавици можат да содржат материи, кои можат да бидаат предизвикувачи на алергија кај чувствителните лица и со тоа да ја предизвикаат иритација на кожата/ или алергиска реакција на кожата. Во случај на појава на алергиска реакција, требате веднаш да го побарате совет од вашиот лекар.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - ОВОЈ ПРОИЗВОД МОЖЕ ДА ГО СОДРЖИ ПРИРОДЕН ЛАТЕКС, КОЈ МОЖЕ ДА ЈА ПРЕДЗВИКУВА АЛЕРГИСКА РЕАКЦИЈА. ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ, ВЕ МОЛИМЕ ДА СЕ ЈАВИТЕ ВО ОДДЕЛ ЗА КВАЛИТЕТ НА ФИРМАТА LACUNA d.o.o. на електронска адреса: info@lacuna.hr s naznakom : "до оддел за квалитет"

УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ

Складирање и чистење: Ракавици да се чуваат во нивното оригинално пакување на ладно и суво место. Држете ги подалеку од директна сончева светлина, оган и извор на озон. Употребното траење на ракавиците зависи од трошење и износување.
Препорачаниот рок на употреба на ракавиците во нивното оригинално пакување е до 5 години од месецот на производство, кој е прикажан на отпечатокот на ракавиците.
Препорачаниот рок на употреба на ракавиците кои содржат полиуретан во нивното оригинално пакување е до 3 години од месецот на производство, кој е прикажан на отпечатокот на ракавиците.
Отстранување/отфрлување: Употребени ракавици можат да бидат контаминирани со заразни иопасни материи, па зотоа треба да ги отстраните согласно со уредби на локалните власти или опшини, на депонија за отпад или да се спали под контролирани услови.
За повеќе информации за избор на ракавици, употреба и функционалности, како и за копии на изјавата за усогласеност со CE, контактирајте го производителот фирмата LACUNA do.o.(info@lacuna.hr).
Не е предвидено одржување на ракавици

ПОВЕЌЕСТРУКО ПАКУВАЊЕ/ ГРУПНО ПАКУВАЊЕ

Не е предвидено да се продаваат поединично. Доколку дистрибутерите решиле да да ги продаваат ракавиците поединачно или одотворениот пакетот, нивната обврска е издавање на законските информации и упатства за употреба.

Упатство за употреба на ракавици можете да го превземете електронски на нашата веб страница: www.lacuna.hr

LACUNA d.o.o. изјавува дека ракавици се во согласност со суштествени здравствени и сигурносни барања од Уредба (ЕУ) 2016/425 за личната заштитна опрема.

Информација за корисникот и ЕУ изјава за усогласеност се достапни на веб страница: www.lacuna.hr

* Преглед на типови за личната заштитна опрема го проведе надлежниот пријаве орган (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Градишка 3, 10040 Загреб – Дубрава, Хрватска

** Преглед на типови од личната заштитна опрема го проведе пријавено телото (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel, 69367 Cedex 07, Франција

BG ОБЯСНЕНИЕ НА ГРАФИКИТЕ

	EN ISO 21420:2020 Общи условия (категория на риска, размер, символи, обозначение и т.н.) Информация за производителя и потребителска информация
	Номер на партидата/година на производство
A B C D E F	EN388:2016+A1:2018 **Ръкавици за защита от механично въздействие** A. Първи номер = устойчивост на протриване (0-4) B. Втори номер = устойчивост на срязване с кръгло острие (0-5) C. Трети номер = устойчивост на разкъсване (0-4) D. Четвърти номер - устойчивост на пробождане (0-4) E. Пети номер = устойчивост на срязване с равно острие (A -F) F. Шести номер = защита от удар P (само ако съществува) 1 = най-ниско ниво; 4 (5) най-високо ниво; (A =най-ниско F=най-високо ниво на устойчивост при разрязване с равно острие); 0 = характеристиката на защита е под минимално определеното ниво 1; X = посочената характеристика не е изследвана или не е пригодна за изследване/ползване Посоченото ниво на поведение се отнася до дланта на ръкавицата. При ръкавици с два или повече несвързани слоя, разделянето на същите не се отразява на свойствата на най-външния слой. Ръкавиците с устойчивост на разкъсване по-голяма или равна на 1, не трябва да се ползват там където се захващат движещи се части на машини. Ръкавиците не защитават от химикали, биологично влияние, радиоактивно излъчване вода, рискове от токови удари (елементи или апарати под напрежение) и друго което не се покрива от посочената норма.
A B C	EN511:2006 Ръкавици за защита от студ A. Първи номер = устойчивост на конвективен студ (0-4) B. Втори номер = устойчивост на контакт със студ (допир) (0-4) C. Трети номер = устойчивост на проникване на вода (водонепромокаеми) (0-1) 1 = най-ниско ниво; 4 = най-високо ниво за защита от студ. X =посочената характеристика не е изследвана или не е пригодна за изследване / ползване Водонепромокаемост: 1 = без пропускане вода по цялата ръкавица(водонепропусклива ръкавица), O = ръкавицата не е водопропусклива. Стойностите получени за нива A и C се отнасят до цялата ръкавица (длан и над китка). Стойността, получена за ниво B се отнася само за дланта. Да не се използва ръкавицата, ако е нарушена цялостта й, мокра или в случай на допир с предмети на температура по-ниска 20 °C. Ръкавицата може да изгуби изолационните си свойства в мокра среда.
A B C D E F	EN407:2020 Ръкавици за защита от топлинни рискове (топлина и/или огън) A. Първи номер = горене (0-4) B. Втори номер = пренос на топлина с допир (0-4) C. Трети номер = пренос на топлина с обмен (0-4) D. Четвърти номер = пренос на топлина с излъчване (0-4) E. Пети номер = малки капки разтопен метал (0-4) F. Шести номер = големи количества разтопен метал (0-4) 1= ниско ниво на защита; 4 високо ниво на защита, X= посочената характеристика не е изследвана или не е пригодна за изследване /ползване. Посоченото ниво на поведение се отнася за дланта на ръкавицата. Защитата важи само за цяла ръкавица, с всичките й слоеве. Замърсяванията с органични смеси (масла, смазка, горива и др.) повишават риска от запалване. Мокрите ръкавици стават електрически и топлинно проводими, опасност от токов удар или изгаряния!

BG ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ

	EN12477:2001+ A1:2005 Ръкавици за заварници Тип A = ниска сръчност (с по-висока друга производителност, механична и термална) Тип B = висока сръчност (с по-ниска друга производителност). Ръкавицата Тип B се препоръчва когато изисква висока сръчност, напр. TIG заварките. Ръкавицата Тип A се препоръчва за всички останали заварки, вкл. електроръчеви. Тези ръкавици не дават защита от електрически удар, предизвикан от неизправни уреди или при работа под напрежение. Съпротивлението на електричество се намалява ако ръкавиците са мокри, мръсни или изпотени, което повишава риска.

СЪСТАВ / АЛЕРГИИ

Някои ръкавици могат да съдържат тъкани и елементи, които биха могли да предизвикат алергии при чувствителна кожа и така да предизвикат възпаление на кожата и/или алергични реакции. Ако се появи алергична реакция, веднага да се потърси помощ от доктор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ТОЗИ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ЕСТЕСТВЕН ЛАТЕКС, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИ МОЛИМ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ОТДЕЛА ПО КАЧЕСТВО НА ФИРМА LACUNA ООД на: info@lacuna.hr с обозначението: "за отдел качество"

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

Съхранение и почистване: Съхранявайте ръкавиците в тяхната оригинална опаковка на хладно и сухо място. Дръжте далеч от пряка слънчева светлина, топлина, огън или източник на озон.
Срокът на употреба на ръкавиците зависи от използването и изхабяването им.
Препоръчителният срок на употреба на ръкавиците в тяхната оригинална опаковка е до 5 години от месеца на производство, който е посочен на маркировката на ръкавиците.
Препоръчителният срок на употреба на ръкавиците, съдържащи полиуретан в тяхната оригинална опаковка, е до 3 години от месеца на производство, който е посочен на маркировката на ръкавиците.
Изхвърляне: Употребяваните ръкавици могат да бъдат замърсени със заразни или опасни вещества, като поради това трябва да се изхвърлят съгласно разпоредбите на местните власти или общини, на съответните депа за отпадъци или се изгорят контролирано.
За повече информации при избора на ръкавици, употребата им и функционалните им особености, както и относно наличието на копие от съответствието с CE, контактувайте с производителя, фирма LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
Не е предвидена поддръжка на ръкавиците

ОБЩО ПАКЕТИРАНЕ/ СЪБИРАТЕЛНО ПАКЕТИРАНЕ

Не е за единична продажба. Ако дистрибуторът реши продажбата на единични бройки или 1 на такива от отворен пакет, негово задължение е да дава законодателни информации и упътване за употреба.

Упътванията за употреба на ръкавиците могат да изтеглят от нашата интернет страница: www.lacuna.hr

LACUNA d.o.o. декларира, че ръкавиците отговарят на важните здравни и безопастни изисквания от Наредбата (EU) 2016/425 за общото защитно оборудване.
Потребителска информация и Декларация за съответствие на ЕС се намират на web страницата: www.lacuna.hr

* Преглед на типа защитно оборудване е направено от нотифицирания орган (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. ул. „Яворинска" 3, 10040 Загреб, Дубрава, Р Хърватия
** Преглед на типа защитно оборудване е направено от нотифицирания орган (NB) 0075; CTC, 4 Rue Herman Frenkel, 69367 Cedex 07, FRA

IT SPIEGAZIONE DEL PITTOGRAMMA

	EN 420:2003+A1 2009/EN ISO 21420:2020 Requisiti generali (categorie di rischio, dimensioni, denominazioni, marcatura, ecc). Informazioni fornite dal produttore agli utenti
	Numero dell'ordine / anno di produzione
A B C D E F	EN388:2016+A1:2018 **Guanti di protezione da rischi meccanici** A Primo numero = livello di prestazione della resistenza all'abrasione (0 - 4) B Secondo numero = livello di prestazione della resistenza al taglio tramite una lama circolare rotante (0 - 5) C Terzo numero = livello di prestazione della resistenza allo strappo (0 - 4) D Quarto numero = livello di prestazione della resistenza alla perforazione (0 - 4) E Quinto numero = livello di prestazione della resistenza al taglio tramite una lama piatta (A - F) F Sesto numero = Resistenza agli urti (solo se esiste) 1 = livello minimo di prestazione; 4 (5) = livello massimo di prestazione; (A = minimo e F = livello massimo della resistenza al taglio tramite una lama piatta); 0 = la protezione si trova sotto il livello minimo del livello di prestazione 1; X = la prestazione indicata non è stata esaminata o non è adatta all'esame / utilizzo I livelli sopraindicati di prestazione si riferiscono al palmo del guanto. I guanti con uno o più strati non connessi, la categorizzazione non è necessariamente la riflessione della prestazione dello strato esterno. I guanti il cui livello di prestazione della resistenza allo strappo minore a ≥ 1 non devono essere utilizzati nelle operazione dove è possibile che le mani siano incastrate dalle parti mobili dei macchinari e dispositivi. I guanti non proteggono da sostanze chimiche, effetti biologici, radiazioni radioattive rischi termici, dall'acqua, dai rischi dell'energia elettrica (dispositivi / elementi sotto tensione) e da altro non incluso nella norma indicata.
A B C	EN511:2006 **Guanti contro il freddo** A Primo numero = resistenza al freddo convettivo (0 - 4) B Secondo numero = resistenza al freddo di contatto (0 - 4) C Terzo numero = resistenza all'impermeabilità (0 - 1) 1 = livello minimo di prestazione; 4 = livello massimo di protezione dal freddo. X = la prestazione indicata non è stata esaminta o non è adatta all'esame / utilizzo. Impermeabilità: 1 = il guanto è perfettamente impermeabile (guanto impermeabile), 0 = il guanto non è impermeabile. I valori ottenuti per i livelli A e C si riferiscono al guanto intero (palmo e parte superiore) Il valore ottenuto per il livello B si rifersice solamente al palmo. Non utilizzare se il guanto è danneggiato, bagnato o in caso di contatto con oggetti a temperature minori di – 20 °C. Il guanto può perdere le caratteristiche di isolamento se bagnato.
A B C D E F	EN407:2004 **Guanti protettivi contro rischi termici (calore e/o fuoco)** A Primo numero = comportamento al fuoco (0 - 4) B Secondo numero = calore per contatto (0 - 4) C Terzo numero = calore convettivo (0 - 4) D Quarto numero = calore radiante (0 - 4) E Quinto numero = piccoli spruzzi di metallo fuso (0 - 4) F Sesto numero = grandi proiezioni di metallo fuso (0 - 4) 1 = livello minimo di prestazione; 4 = livello massimo di protezione dal freddo. X = la prestazione indicata non è stata esaminta o non è adatta all'esame / utilizzo. Il livello di prestazione indicato si riferisce al palmo del guanto. La protezione è valida solamente per l'intero guanto con tutti gli strati. Contaminazioni da composti organici (oli, lubrificanti, carburanti, ecc.) aumentano il rischio di combustione. I guanti bagnati diventano conduttori di elettricità e calore - pericolo di folgorazione e bruciature!

IT NOTIFICA PER L'UTENTE DEI GUANTI DI PROTEZIONE

	EN12477:2001 + A1:2005 **Guanti protettivi per saldatori** Tipo A – bassa destrezza (ad elevate prestazioni mecchaniche e termiche) Tipo B – alta destrezza (con altre prestazioni più contenute). Il tipo B si consiglia quando è necessaria una destrezza più alta per.es. per la saldatura TIG. Il tipo A di guanti si consiglia per altri procedimenti di saldatura, inclusa la saldatura ad arco. Questi guanti non offrono protezione da folgorazione causata da dispositivi malfunzionanti o durante il lavoro sotto tensione. La resistenza elettrica è ridotta se i guanti sono bagnati, sporchi o sudati, che può aumentare il rischio.

COMPOSIZIONE / ALLERGIE

Alcuni guanti possono contenere sostanze che possono causare allergie in persone sensibili e causare irritazioni cutanee e/o reazioni allergiche. In caso di reazione allergica, rivolgetevi immediatamente al medico.

AVVISO - QUESTO PRODOTTO PUO' CONTENERE IL LATTICE NATURALE CHE PUO' CAUSARE UNA REAZIONE ALLERGICA. PER PIU' INFORMAZIONI, CONTATTATE IL DIPARTIMENTO DI QUALITA' DELLA DITTA LACUNA d.o.o. na: info@lacuna.hr indicando : "per il dipartimento di qualità"

ISTRUZIONI D'USO

Stoccaggio e pulizia: conservate i guanti nel loro imballaggio originale in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dall'irraggiamento solare diretto, da fonti di calore, fiamme e da fonti di ozone.
La durata di utilizzo dei guanti dipende all'usura.
Il termine di validità raccomandato per i guanti nella loro confezione originale è fino a 5 anni dal mese di produzione indicato sull'impronta dei guanti.
Il termine di validità raccomandato per i guanti contenenti poliuretano nella loro confezione originale è fino a 3 anni dal mese di produzione indicato sull'impronta dei guanti.
Gestione/scarto: i guanti utilizzati possono essere contaminati da sostanze infettive e pericolose e quindi devono essere gestite ai sensi dei regolamenti delle autorità locali o del comune, presso una discarica o incenerirle in condizioni controllate.
Per maggiori informazioni sulla scelta dei guanti, il loro utilizzo e funzionalità e la copia della dichiarazione di conformità CE, contattate il produttore LACUNA do.o. (info@lacuna.hr).
La manutenzione dei guanti non è prevista.

IMBALLAGGIO MULTIPLO / IMBALLAGGIO ESTERNO

Non è inteso a vendita di articoli singoli. In quanto i distributori desiderassero vendere gli articoli individualmente o dall'imballaggio aperto, sono obbligati a indicare le informazioni secondo la normativa vigente e le istruzioni d'uso.
L' istruzioni d'uso dei guanti sono disponibili da scaricare in formato elettronico sul nostro sito: www.lacuna.hr
LACUNA d.o.o. dichiara che i guanti sono conformi alle prescizioni minime di sicurezza e di salute del Regolamento (EU) 2016/425 sui dispositivi di protezione personale.
L'informazione per gli utenti e la dichiarazione di conformità EU sono disponibili sul sito: www.lacuna.hr
* La verifica dei dispositivi di protezione personale è stata effettuata dall'organismo notificato (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagabria – Dubrava, Croazia

**La verifica del tipo del dispositivo di protezione personale è stata effettuata dall'organismo notificato. (NB) 0075: CTC 4Rue Herman Frenkel , 69367 Cedex 07, FRA

ES EXPLICACIÓN DEL PICTOGRAMA

	EN 420:2003+A1 2009 Condiciones generales (categoría del riesgo, tamaños, marcas, marcaciones etc.) Informaciones del fabricante en el manual para los usuarios
	Número del pedido/año de fabricación
A B C D E F	EN388:2016+A1:2018 **Guantes para la protección de los riesgos mecánicos** A Primer número = nivel de propiedades de resistencia a la abrasión (0-4) B Segundo número = nivel de propiedades de resistencia a la cuchilla de corte circular (0-5) C Tercer número = nivel de propiedades de resistencia al desgarro (0-4) D Cuarto número = nivel de propiedades de resistencia a la penetración E Quinto número = nivel de propiedades de resistencia a la cuchilla de corte liso (A-F) F Sexto número = Resistencia al impacto (sólo si existe) 1 = mínimo nivel de propiedades; 4 (5) = máximo nivel de propiedades; (A = mínimo y F = máximo nivel de propiedades de resistencia a la cuchilla de corte liso); 0 = propiedad de protección está por debajo del mínimo nivel de propiedades 1; X = dicha propiedad no fue examinada o no es adecuada para las pruebas / uso. Dichos niveles de propiedades se refieren a la palma del guante. En guantes con dos o más capas no unidas, la clasificación total no refleja necesariamente las propiedades de la capa exterior. Guantes con el nivel de propiedades de resistencia al desgarro ≥ 1no se pueden utilizar en el trabajo donde las manos pueden ser agarradas por partes móviles de máquinas o dispositivos. Guantes no protegen de sustancias químicas, influencias biológicas, radiaciones, riesgos de calor, agua, riesgos de electricidad (dispositivos / elementos bajo tensión) y otros riesgos no cubiertos con la dicha norma.
A B C	EN511:2006 Guantes para la protección del frío A Primer número = resistencia al frío con convección (flujo) (0-4) B Segundo número = resistencia al frío con contacto (tacto) (0-4) C Tercer número = resistencia al agua (impermeabilidad) (0-1) 1 = mínimo nivel de propiedades; 4 = máximo nivel de propiedades de la protección contra el frío. X = dicha propiedad no fue examinada o no es adecuada para las pruebas / uso. Impermeabilidad: 1 = sin fugas de agua del guante entero (guante impermeable), 0 = guante no es impermeable. Valores obtenidos para los niveles A y C se refieren al guante entero (palma y dorso). El valor para el nivel B se refiere sólo a la palma No utilizar si el guante está dañado, húmedo o en el caso de contacto con objetos en la temperatura inferior a -20ºC. El guante húmedo puede perder sus propiedades aisladoras.
A B C D E F	EN407:2004 Guantes para la protección de los riesgos de calor (calor y/o fuego) A Primer número = ardor (0-4) B Segundo número = transferencia del calor al tocar (0-4) C Tercer número = transferencia del calor con convección (0-4) D Cuarto número = transferencia del calor con radiación (0-4) E Quinto número = gotas pequeñas del metal fundido (0-4) F Sexto número = grandes cantidades del metal fundido (0-4) 1 = mínimo nivel de propiedades; 4 = máximo nivel de propiedades de la protección contra el calor. X = dicha propiedad no fue examinada o no es adecuada para las pruebas / uso. Dichos niveles de propiedades se refieren a la palma del guante. La protección es válida sólo para el guante entero con todas sus capas. Contaminaciones con los compuestos orgánicos (aceites, grasas, combustibles etc.) aumentan el riesgo de quema. Los guantes húmedos se convierten en conductores eléctricos y térmicos – ¡riesgo de descarga eléctrica y quemaduras!

ES INFORMACIÓN PARA EL USUARIO DE LOS GUANTES PROTECTORES

	EN12477:2001 + A1:2005 Guantes para los soldadores Tipo A – baja habilidad (con mayores otras propiedades, es decir mecánicas y térmicas) Tipo B – alta habilidad (con menores otras propiedades). Tipo B de guantes se recomienda cuando se exige una alta habilidad, por ejemplo, en casos de soldadura TIG Tipo A de guantes se recomienda para todas las demás soldaduras, incluidas las soldaduras por arco. Dichos guantes no proporcionan protección de la descarga eléctrica, causada por dispositivos defectuosos o trabajo bajo tensión. La resistencia eléctrica se reduce si los guantes están húmedos, sucios o empapados de sudor, lo que puede aumentar el riesgo.

COMPOSICIÓN / ALERGIAS

Algunos guantes pueden contener sustancias que puedan causar alergias en personas sensibles y provocar la irritación de la piel y/o reacciones alérgicas. En caso de la reacción alérgica, pidan enseguida el consejo del médico.

ADVERTENCIA – ESTE PRODUCTO PUEDE CONTENER EL LATEX NATURAL QUE PUEDE CAUSAR LA REACCIÓN ALÉRGICA. PARA MÁS INFORMACIONES DIRÍJASE AL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE LA EMPRESA LACUNA d.o.o. a: info@lacuna.hr con una nota: "para el Departamento de Calidad".

INSTRUCCIONES DE USO

Almacenamiento y limpieza: tenga los guantes en su embalaje original en un sitio frío y seco.Téngalos fuera de la luz solar directa, del calor, fuego y fuentes de ozono. La duración del uso de los guantes se basa en su utilización y desgaste.
El plazo de uso recomendado para los guantes en su embalaje original es de hasta 5 años desde el mes de producción indicado en la impresión de los guantes.
El plazo de uso recomendado para los guantes que contienen poliuretano en su embalaje original es de hasta 3 años desde el mes de producción indicado en la impresión de los guantes.
Disposición/eliminación: los guantes usados pueden ser contaminados por materias contagiosas o peligrosas, así que debe deshacerse de ellos de acuerdo con las regulaciones de las autoridades locales o municipio sobre eliminación de desechos, o quemarlos bajo condiciones controladas.
Para más informaciones sobre la selección de los guantes, uso y funciones, contacte al fabricante, empresa LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
No está previsto el mantenimiento de los guantes.

EMBALAJE MÚLTIPLE / COLECTIVO

No es para el uso en detalle. Si los distribuidores deciden vender estos guantes en detalle, o del paquete abierto, su obligación será de emitir informaciones legales y avisos al usuario.

LACUNA d.o.o. declara que los guantes son conformes a las exigencias esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 sobre el Equipo de Protección Personal.

El Aviso al Usuario y la Declaración de Conformidad de la UE son disponibles en la página web: www.lacuna.hr

* La revisión del tipo del equipo de protección personal fue realizado por el organismo declarado (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava, Croacia.

** La revisión del tipo del equipo de protección personal fue realizado por el organismo declarado (NB) 0075: CTC 4 Rue Herman Frenkel, 69367 Cedex 07, Francia.

FR EXPLICATION DU PICTOGRAMME

	EN 420:2003+A1 2009 Conditions générales (Catégorie du risque, tailles, signes, marques etc.) Informations du fabricant dans un manuel pour les utilisateurs
	Numéro de commande / année de fabrication
A B C D E F	EN388:2016+A1:2018 **Gants pour la protection des risques mécaniques** A Premier numéro = niveau de propriétés de résistance à l'abrasion (0-4) B Deuxième numéro = niveau de propriétés de résistance à la lame de coupe circulaire (0-5) C Troisième numéro = niveau de propriétés de résistance au déchirement (0-4) D Quatrième numéro = niveau de propriétés de résistance à la pénétration E Cinquième numéro = niveau de propriétés de résistance à la lame de coupe lisse (A-F) F Sixième numéro = résistance à l'impact (seulement s'il existe) 1 = niveau minimal de propriétés; 4 (5) = niveau maximal de propriétés; (A = minimal et F = maximal niveau de propriétés de résistance à la lame de coupe lisse); 0 = propriété de protection est au-dessous du niveau minimal de propriétés 1; X = ladite propriété n'a pas été examinée ou ne convient pas à des tests / utilisation. Lesdits niveaux de propriétés se réfèrent à la paume du gant. Chez les gants avec deux ou plusieurs couches non liées, la classification totale ne reflète pas nécessairement les propriétés de la couche externe. Gants avec le niveau de propriétés de résistance au déchirement ≥ 1 ne peuvent pas être utilisés au travail où les mains peuvent être saisies par des pièces mobiles de machines ou d'appareils. Les gants ne protègent pas contre les substances chimiques, les influences biologiques, les radiations, les risques thermiques, l'eau, les risques liés à l'électricité (appareils / éléments sous tension) et les autres risques non couverts par cette norme.
A B C	EN511:2006 **Gants pour la protection du froid** A Premier numéro = résistance au froid avec la convection (flux) (0-4) B Deuxième numéro= résistance au froid avec contact (touche) (0-4) C Troisième numéro= résistance à l'eau (imperméabilité) (0-1) 1 = niveau minimal de propriétés; 4 = niveau maximal de propriétés de la protection contre le froid. X = ladite propriété n'a pas été examinée ou ne convient pas à des tests / utilisation. Imperméabilité: 1 = sans fuites de l'eau du gant entier (gant imperméable), 0 = gant n'est pas imperméable. Valeurs obtenues pour les niveaux A et C se réfèrent au gant entier (paume et dos). La valeur pour le niveau B ne se réfère qu'à la paume. Ne pas utiliser si le gant est endommagé, humide ou en cas du contact avec les objets dans la température inférieure à -20ºC. Le gant humide peut perdre ses propriétés isolantes.
A B C D E F	EN407:2004 **Gants pour la protection des risques de chaleur (chaleur et/ou feu)** A Primer numéro = ardeur (0-4) B Deuxième numéro = transfert de la chaleur en touchant (0-4) C Troisième numéro = transfert de la chaleur avec convection (0-4) D Quatrième numéro = transfert de la chaleur avec radiation (0-4) E Cinquième numéro = petites gouttes du métal en fusion (0-4) F Sixième numéro = grandes quantités du métal en fusion (0-4) 1 = niveau minimal de propriétés; 4 = niveau maximal de propriétés de la protection contre la chaleur. X = ladite propriété n'a pas été examinée ou ne convient pas à des tests / utilisation. Lesdits niveaux de propriétés se réfèrent à la paume du gant. La protection est valide seulement pour le gant entier avec toutes ses couches. Les contaminations avec les composés organiques (huiles, graisses, carburants, etc.) augmentent le risque de brûlure. Les gants mouillés deviennent des conducteurs électriques et thermiques - Risque de choc électrique et de brûlures!

FR INFORMACIÓN PARA EL USUARIO DE LOS GUANTES PROTECTORES

	EN12477:2001 + A1:2005 **Gants pour soudeurs** Type A - faible compétence (avec autres propriétés majeures, c'est-à-dire mécanique et thermique) Type B - compétence élevée (avec autres propriétés mineures). Le type B de gants est recommandé lorsqu'une grande habileté est requise, par exemple en cas de soudage TIG Les gants de type A sont recommandés pour toutes les autres soudures, y compris les soudures à l'arc. Ces gants ne protègent pas des chocs électriques, causés par des appareils défectueux ou des travaux sous tension. La résistance électrique est réduite si les gants sont humides, sales ou imbibés de sueur, ce qui peut augmenter le risque.

COMPOSITION / ALLERGIES

Certains gants peuvent contenir des substances pouvant provoquer des allergies chez les personnes sensibles et provoquer une irritation de la peau et / ou des réactions allergiques. En cas de réaction allergique, demandez immédiatement conseil à votre médecin.
AVERTISSEMENT - CE PRODUIT PEUT CONTENIR DU LATEX NATUREL POUVANT CAUSER UNE RÉACTION ALLERGIQUE. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE SERVICE DE LA QUALITÉ DE LA SOCIÉTÉ LACUNA d.o.o. en: info@lacuna.hr avec une note: "pour le Service de qualité".

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Stockage et nettoyage: conservez les gants dans leur emballage d'origine dans un endroit froid et sec. Conservez-les à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur, du feu et de l'ozone. La durée d'utilisation des gants dépend de leur utilisation et de leur port.
Le délai d'utilisation recommandé pour les gants dans leur emballage d'origine est jusqu'à 5 ans à partir du mois de production indiqué sur l'empreinte des gants.
Le délai d'utilisation recommandé pour les gants contenant du polyuréthane dans leur emballage d'origine est jusqu'à 3 ans à partir du mois de production indiqué sur l'empreinte des gants.
Disposition/élimination: les gants usés peuvent être contaminés par des matières contagieuses ou dangereuses. Ils doivent donc être éliminés conformément à la réglementation en vigueur concernant la destruction des déchets par les autorités locales ou la municipalité, ou brûlés dans des conditions contrôlées.
Pour plus d'informations sur le choix des gants, leur utilisation et leurs fonctions, contactez le fabricant, société LACUNA d.o.o. (info@lacuna.hr).
L'entretien des gants n'est pas prévu.

EMBALLAGE MULTIPLE / COLLECTIF

N'est pas pour une utilisation en détail. Si les distributeurs décident de vendre ces gants en détail ou à partir du package ouvert, ils seront tenus de publier des informations légales et des avis à l'utilisateur.

LACUNA d.o.o. déclare que les gants sont conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé du règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection personnelle.

La notice d'utilisation et la déclaration de conformité de l'UE sont disponibles sur le site web: www.lacuna.hr

* La révision du type d'équipement de protection personnelle a été effectuée par l'organisme déclaré (NB) 2474: MIRTA-KONTROL d.o.o. Javorinska 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Croatie.

** La révision du type d'équipement de protection personnelle a été effectuée par l'organisme déclaré (NB) 0075: CTC 4, rue Herman Frenkel, 69367 Cedex 07, France.

*** POPIS TIPOVA I SVOJSTAVA / POPIS TIPOV IN LASTNOSTI/ POPIS TIPOVA I SVOJSTAVA / LIST OF TYPES AND PROPERTIES / ÜBERSICHT DER TYOEN UND EIGENSCHAFTEN / SPIS TYPÓW I WŁAŚCIWOŚCI/ СПИСОК ТИПІВ І ВЛАСТИВОСТЕЙ/ TÍPUSOK ÉS JELLEGZETESSÉGEK/ ZOZNAM TYPOV A VLASTNOSTÍ / SEZNAM TYPŮ A VLASTNOSTÍ / LISTA E LLOJEVE DHE KARAKTERISTIKAVE/ LISTA DE TIPURI ŞI CARACTERISTICI / СПИСОК НА ТИПОВИ И СВОЈСТВА / СПИСЪК НА ТИПОВЕТЕ И СВОЙСТВАТА / LISTA DEI TIPI E DELLE PRESTAZIONI / LISTE DES TYPES ET DES CARACTÉRISTIQUES/ LISTE DES TYPES ET DES CARACTÉRISTIQUES**

6ARNONY CE cat II	LACUNA	HRN EN ISO 21420:2020 HRN EN 388:2016 – **4131X** HRN EN 407:2020 – **X1XXXX** Dostupne veličine / Dostopne velikosti / Достапни големини / Налични размери / Madhësitë në dispozicion / Rendelkezésre álló méretek / Mărimi disponibile / Dostupné rozměry / Dostupné rozmery / Dostępne rozmiary / Verfügbare Größen / Available sizes / Tailles disponibles / Taglie disponibili / Tamaños disponibles / Доступные размеры: 7-11 Sirovinski sastav: Najlon/spandeks s premazom od poliuretana / Surovinska sestava: Najlon/spandeks s premazom od poliuretana / Суровински состав: Најлон/спандекс со премаз од полиуретан / Суровински състав: Найлон/спандекс с покритие от полиуретан / Përbërje: Najlon/spandeks me shtresë poliuretani / Alapanyag-összetétel: Nejlon/spandex poliuretán bevonattal / Compoziţie: Nailon/spandex cu strat de poliuretan / Surovinové složení: Nylon/spandex s povlakem z polyuretanu / Surovinové zloženie: Nylon/spandex s povlakom z polyuretánu / Skład surowcowy: Nylon/spandex powlekany poliuretanem / Rohstoffzusammensetzung: Nylon/Spandex mit Polyurethanbeschichtung / Composition: Nylon/spandex with polyurethane coating / Composition des fibres: Nylon/spandex avec revêtement en polyuréthane / Composizione delle fibre: Nylon/spandex con rivestimento in poliuretano / Composición de fibras: Nailon/spandex con recubrimiento de poliuretano / Сырьевой состав: Найлон/спандекс с покрытием из полиуретана
6ASTRAOR **6ASTRARD** **6ASTRAGR** CE cat II	LACUNA	HRN EN ISO 21420:2020 HRN EN 388:2016 – **2131X** Dostupne veličine / Dostopne velikosti / Достапни големини / Налични размери / Madhësitë në dispozicion / Rendelkezésre álló méretek / Mărimi disponibile / Dostupné rozměry / Dostupné rozmery / Dostępne rozmiary / Verfügbare Größen / Available sizes / Tailles disponibles / Taglie disponibili / Tamaños disponibles / Доступные размеры: 6-11 Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa / Surovinska sestava: poliester s premazom iz lateksa / Суровински состав: полиестер со премаз од латекс / Суровински състав: полиестер с покритие от латекс / Përbërje: poliester me shtresë lateksi / Alapanyag-összetétel: poliészter latex bevonattal / Compoziţie: poliester cu strat de latex / Surovinové složení: polyester s povlakem z latexu / Surovinové zloženie: polyester s povlakom z latexu / Skład surowcowy: poliester powlekany lateksem / Rohstoffzusammensetzung: Polyester mit Latexbeschichtung / Composition: polyester with latex coating / Composition des fibres: polyester avec revêtement en latex / Composizione delle fibre: poliestere con rivestimento in lattice / Composición de fibras: poliéster con recubrimiento de látex / Сырьевой состав: полиэстер с покрытием из латекса
6BARO CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **4121X** Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary/Доступні розміри/Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Marimi disponibile/ Достапни величини/ Налични размери/ Taglie disponibili/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 8-11 Sirovinski sastav: Najlon/spandeks sa premazom od nitrila /Surovinska sestava: Najlon/ spandeks s premazom iz nitrila/ Sirovinski sastav: Najlon/ spandek sa premazom od nitrila /Composition: Nylon/ spandex with nitrile coating/Rohstoffzusammensetzung: Nylon/ Elasthan mit Nitrilüberzug/ Skład surowcowy: Nylon/spandex z powłoka nitrylową /Perbërja e lendes se pare: Najloni/elatik me lyerje nitrili/ Alapanyag-osszetetel: Nejlon/ spandex nitril bevonattal/Surovinové zloženie: Nylón/spandex potiahnutý nitrilom/ Materialove složeni: Nylon/spandex potažený nitrilem/Compozi.ie: Najlon/spandex cu stratNitril/Composizione fibrosa: Nylon/spandex con rivestimento di nitrile/Tamaños disponibles: Nylon/spandex con recubrimiento de nitrilo/Tailles disponibles: Nylon/spandex avec revetement en nitrile/ Composición del material: Nylon/spandex con recubrimiento de nitrilo/ Composition du matériau : Nylon/spandex avec revêtement en nitrile.

6BEST CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2141X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine/ Availablesizes/ Verfugbare Grosen/Dostepne rozmiary/ Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/ Dostupne velikosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/ Taglie disponibili/Normas armonizadas/ Normes harmonisées/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 9-10 Sirovinski sastav: pamuk s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: bombaž s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: pamuk sa premazom od lateksa / Composition: Cotton with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung: Baumwolle mit Latexüberzug /Skład surowcowy: bawełna z powłoka latekso/ Склад сировини: Бавовна з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Pambuku me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: pamut latex bevonattal/ Surovinové zloženie:Bavlna potiahnutá latexom/ Materiálové složení: Bavlna potažená latexem/ Compoziţie: Bumbac cu strat de latex/ Суровински состав: Памук со премаз од латекс /Суровинен състав: Памук с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Cotone con rivestimento di lattice/ Composición del material: algodón con recubrimiento de látex/ Composition du matériau: coton avec revêtement en latex
6BLAKE CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2131X** Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary/Доступні розміри/Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Marimi disponibile/ Достапни величини/Налични размери/ Taglie disponibili/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 7 - 11 Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: poliester s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Composition: Polyester with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung:Polyester mit Latexüberzug/ Skład surowcowy: poliester z powłoka lateksowa/Склад сировини: Поліестер з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: poliészter latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý latexom/ Materiálové složení: Polyester potažený latexem/ Compoziţie: Poliester cu strat de latex/ Сировински состав: Полестер со премаз од латекс/ Суровинен състав: Полиестер с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di lattice/ Composición de materiales: poliéster con revestimiento de látex/ Composition des matériaux : polyester avec revêtement en latex.
6CODO CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2142X** Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary/Доступні розміри/Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Marimi disponibile/ Достапни величини/Налични размери/ Taglie disponibili/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 10 Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: poliester s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Composition: Polyester with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung: Polyester mit Latexüberzug/ Skład surowcowy: poliester z powłoka lateksowa/Склад сировини: Поліестер з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: poliészter latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý latexom/ Materiálové složení: Polyester potažený latexem/ Compoziţie: Poliester cu strat de latex/ Сировински состав: Полестер со премаз од латекс/ Суровинен състав: Полиестер с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di lattice/ Composición de materiales: poliéster con revestimiento de látex/ Composition des matériaux : polyester avec revêtement en latex.

6CORDA CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **4121X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/ Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 8-11 Sirovinski sastav: pamuk sa premazom od nitrila / Surovinska sestava: bombaž s premazom iz nitrila/ Sirovinski sastav: pamuk sa premazom od nitrila/ Composition: Cotton with nitrile coating/ Rohstoffzusammensetzung: Baumwolle mit Nitrilüberzug/ Skład surowcowy: bawełna z powłoka nitrylowa/Склад сировини: Бавовна з нітрильним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Pambuku me lyerje nitrili/ Alapanyag- összetétel: pamut nitril bevonattal/ Surovinové zloženie: Bavlna potiahnutá nitrilom/ Materiálové složení: Bavlna potažená nitrilem/ Compoziţie: Bumbac cu strat de nitril/Сировински состав: Памук со премаз од нитрил/ Суровинен състав: Памук с премазка от нитрил/ Composizione fibrosa: Nylon con rivestimento di nitrilerecubrimiento de látex/ Tailles disponibles: Coton avec revętement en latex/ Composición del material: algodón con recubrimiento de nitrilo/ Composition du matériau : coton avec revêtement en nitrile.
6DIFFBK **6DIFFGM** **6DIFFYL** **6DIFFNY** **6DIFFOR** CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2132X** Boje: zelena, crna, žuta, plava, narancasta/ Barve: zelena, crna, rumena, modra, oranžna/ Boje: zelena, crna, žuta, plava, narancasta/ Farben: grün, schwarz, gelb, blau, orange/ Colours: green, black, yellow, blue, orange/ Barvy: zelená, cerná, žlutá, modrá, oranžová/ Culori: verde, negru, galben, albastru, portocaliu/ Colori: verde, nero, giallo, blu, arancio/ Кольори: зелений, чорний, жовтий, синій, оранжевий/ Kolory: zielony, zółty, niebieski, pomaranczowy/ Бои: зелена , црна , жолта , плава, портокалова/ Farby: zelená, cierna, žltá, modrá, oranžová/ Színek: zöld, fekete, sárga, kék, narancssárga/ Цветове: зелено, черно, жълто, синьо, оранжево/ Ngjyrat: e gjelbër, e zezë, e verdhë, e kaltër, portokalli/ Colores: verde, negro, amarillo, azul, naranja/ Couleurs : vert, noir, jaune, bleu, orange. Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/ Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 6-11 Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: poliester s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Composition: Polyester with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung:Polyester mit Latexüberzug/ Skład surowcowy: poliester z powłoka lateksowa/Склад сировини: Поліестер з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: poliészter latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý latexom/ Materiálové složení: Polyester potažený latexem/ Compoziţie: Poliester cu strat de latex/ Сировински состав: Полестер со премаз од латекс/ Суровинен състав: Полиестер с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di lattice/ Composición de materiales: poliéster con revestimiento de látex/ Composition des matériaux : polyester avec revêtement en latex.
6DODO CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2121X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/ Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/ Dostupne velikosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/ Taglie disponibili/Normas armonizadas/Normes harmonisées/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 9-10 Sirovinski sastav: najlon s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: Najlon s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: najlon sa premazom od lateksa/ Composition: Nylon with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung: Nylon mit Latexüberzug /Skład surowcowy: nylon z powłoka lateksowa/Склад сировини: Нейлон з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Najloni me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: nejlon latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Nylón potiahnutý latexom/Materiálové složení: Nylon potažený latexem/ Compoziţie: Nailon cu strat de latex/Сировински состав: Најлон со премаз од латекс/Суровинен състав: Найлон с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Nylon con rivestimento di lattice/ Composición del material: nailon con recubrimiento de látex/ Composition du matériau: nylon avec revêtement en latex

6FLORAP **6FLORAR** CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2131X** Boje: roza, plava/ Barve: roza, modra/ Boje: roza, plava/ Farben: rosa, blau/ Colours: pink, blue/ Barvy: ružová, modrá/ Colori: rosa, blu/ Culori: roz, albastru/ Кольори: рожевий, синій/ Kolory: różowy, niebieski/ Бои : розова, плава/ ružová, modrá/ Színek: rózsaszín, kék/ Цветове: розово, синьо/ Ngjyrat: vjollce, e kaltër/ Colores: rosa, azul/ Couleurs : rose, bleu Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/ Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 8 Sirovinski sastav: poliester sa premazom od poliuretana/ Surovinska sestava: poliester s premazom iz poliuretana/ Sirovinski sastav: poliester sa premazom od poliuretana/ Composition: Polyesteri mit polyurethane coating /Rohstoffzusammensetzung: Polyester mit Polyurethanüberzug/Skład surowcowy: poliester z powłoka poliuretanowa/Склад сировини: Поліестер з поліуретановим покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje poli uretani/ Alapanyagösszetétel: poliészter poliuretán bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý polyuretánom/ Materiálové složení: Polyester potažený polyuretanem/ Compoziţie: Poliester cu strat de poliuretan/ Сировински состав: Полестер со премаз од полиертан/Суровинен състав: Полиестер с премазка от полиуретан /Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di poliuretano/ Composición del material: poliéster con recubrimiento de poliuretano/ Composition du matériau : polyester avec revêtement en polyuréthane.
6HAGARD CE cat II	LACUNA	HRN EN ISO 21420:2020 HRN EN 388:2016 – **4121X** HRN EN 407:2020 – **X1XXXX** Dostupne veličine / Dostopne velikosti / Достапни големини / Налични размери / Madhësitë në dispozicion / Rendelkezésre álló méretek / Mărimi disponibile / Dostupné rozměry / Dostupné rozmery / Dostępne rozmiary / Verfügbare Größen / Available sizes / Tailles disponibles / Taglie disponibili / Tamaños disponibles / Доступные размеры: 7-11 Sirovinski sastav: Najlon/spandeks s premazom od nitrila / Surovinska sestava: Najlon/spandeks s premazom od nitrila / Суровински состав: Најлон/спандекс со премаз од нитрил / Суровински състав: Найлон/спандекс с покритие от нитрил / Përbërje: Najlon/spandeks me shtresë nitrili / Alapanyag-összetétel: Nejlon/spandex nitril bevonattal / Compoziţie: Nailon/spandex cu strat de nitril / Surovinové složení: Nylon/spandex s povlakem z nitrilu / Surovinové zloženie: Nylon/spandex s povlakom z nitrilu / Skład surowcowy: Nylon/spandex powlekany nitrylem / Rohstoffzusammensetzung: Nylon/Spandex mit Nitrilbeschichtung / Composition: Nylon/spandex with nitrile coating / Composition des fibres: Nylon/spandex avec revêtement en nitrile / Composizione delle fibre: Nylon/spandex con rivestimento in nitrile / Composición de fibras: Nailon/spandex con recubrimiento de nitrilo / Сырьевой состав: Найлон/спандекс с покрытием из нитрила
6HAKON CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2131X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/ Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 10 Sirovinski sastav: Pamuk sa premazom od lateksa /Surovinska sestava: Bombaž s premazom iz lateksa/Sirovinski sastav: Pamuk sa premazom od lateksa / Composition: Cotton with latex coating/Rohstoffzusammensetzung: Baumwolle mit Latexüberzug /Skład/surowcowy: Bawełna z powłoka lateksowa/Perbërja e lendes se pare: Pambuku me lyerje lateksi/Alapanyag-osszetetel: Pamut latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Bavlna potiahnutá latexom/Materialove složeni: Bavlna potažená latexem/Compozi.ie: Bumbac cu strat de latex/ Composizione fibrosa: Cotone con rivestimento di lattice/Tamaños disponibles: Algodón con recubrimiento de látex/Tailles disponibles: Coton avec revętement en latex/Composición del material: algodón con recubrimiento de látex/Composition du matériau: coton avec revêtement en latex.

6HONDO CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **3131X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 6-11 Sirovinski sastav: najlon s premazom od poliuretana/ Surovinska sestava: najlon s premazom iz poliuretana/ Sirovinski sastav: najlon sa premazom od poliuretana/ Composition: Nylon with polyurethane coating/Rohstoffzusammensetzung Nylon mit Polyurethanüberzug /Skład surowcowy: nylon z powłoka poliuretanowa/Склад сировини: Нейлон з поліуретановим покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Najloni me lyerje poli uretani/ Alapanyag-összetétel: nejlon poliuretán bevonattal/ Surovinové zloženie: Nylón potiahnutý polyuretánom/ Materiálové složení: Nylon potažený polyuretanem/ Compoziţie: Nailon cu strat de poliuretan/Сировински состав: Најлон со премаз од полиуретан/Суровинен състав: Найлон с премазка от полиуретан/Composizione fibrosa: Nylon con rivestimento di poliuretano/Composición del material: nailon con recubrimiento de poliuretano/Composition du matériau : nylon avec revêtement en polyuréthane.
6KONA CE cat I	LACUNA	EN ISO 21420:2020 Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary/Доступні розміри/Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Marimi disponibile/ Достапни величини/ Налични размери/ Taglie disponibili/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 6-11 Sirovinski sastav: lateks/ Surovinska sestava: lateks/ Sirovinski sastav: lateks/ Composition: latex/ Rohstoffzusammensetzung: Latex/ Skład surowcowy: lateks/ Склад сировини: латекс/ Përbërja e lëndës së parë: lateks/ Alapanyag-összetétel: nejlon latex bevonattal/ Surovinové zloženie: latex/Materiálové složení: latexem/ Compoziţie: latex/Сировински состав: латекс/Суровинен състав: латекс/ Composizione fibrosa: lattice/ Composición del material: látex/ Composition du matériau : latex
6LUNA CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **3141X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 6-11 Sirovinski sastav: najlon s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: najlon s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: najlon sa premazom od lateksa/ Composition: Nylon with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung: Nylon mit Latexüberzug /Skład surowcowy: nylon z powłoka lateksowa/Склад сировини: Нейлон з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Najloni me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: nejlon latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Nylón potiahnutý latexom/Materiálové složení: Nylon potažený latexem/ Compoziţie: Nailon cu strat de latex/Сировински состав: Најлон со премаз од латекс/Суровинен състав: Найлон с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Nylon con rivestimento di lattice/ Composición del material: nailon con recubrimiento de látex/ Composition du matériau: nylon avec revêtement en latex.
6MITAS CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **3131X** Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary//Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Mărimi disponibile/Taglie disponibili: 8-11 Sirovinski sastav: poliester sa premazom od nitrila / Surovinska sestava: poliester s premazom iz nitrila/ Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Composition: Polyester with nitrile coating/ Rohstoffzusammensetzung: Polyester mit Nitrilüberzug /Skład surowcowy: poliester z powłoką nitrylową/Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje nitrili/ Alapanyag összetétel:poliészter nitril bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý nitrilom/Materiálové složení: Polyester potažený nitrilem/ Compozi.ie: Poliester cu strat de nitril/Composizione fibrosa Poliestere con rivestimento di nitrile/Composición de materiales: poliéster con revestimiento de látex/ Composition des matériaux : polyester avec revêtement en latex.


6NEVA **6NEVARD** **6NEVALB** CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2131X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostepne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 7-11 Sirovinski sastav: najlon s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: Najlon s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: najlon sa premazom od lateksa/ Composition: Nylon with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung: Nylon mit Latexüberzug /Skład surowcowy: nylon z powłoka lateksowa/Склад сировини: Нейлон з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Najloni me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: nejlon latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Nylón potiahnutý latexom/Materiálové složení: Nylon potažený latexem/ Compoziţie: Nailon cu strat de latex/Сировински состав: Најлон со премаз од латекс/Суровинен състав: Найлон с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Nylon con rivestimento di lattice/ Composición del material: nailon con recubrimiento de látex/ Composition du matériau: nylon avec revêtement en latex.
6NITRA CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **4121X** Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary/Доступні розміри/Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Marimi disponibile/ Достапни величини/Налични размери/ Taglie disponibili/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 7 - 11 Sirovinski sastav: poliester sa premazom od nitrila / Surovinska sestava: poliester s premazom iz nitrila/ Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Composition: Polyester with nitrile coating/ Rohstoffzusammensetzung:Polyester mit Nitrilüberzug /Skład surowcowy: poliester z powłoka nitrylowa/ Склад сировини: Поліестер з нітрильним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje nitrili/ Alapanyagösszetétel: poliészter nitril bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý nitrilom/Materiálové složení: Polyester potažený nitrilem/ Compoziţie: Poliester cu strat de nitril/ Сировински состав: Полестер со премаз од нитрил/Суровинен състав: Полиестер с премазка от нитрил/Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di nitrile/ Composición del material: poliéster con recubrimiento de nitrilo/ Composition du matériau : polyester avec revêtement en nitrile.
6PARK27 **6PAKR35** **6PARK45** CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **4121X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine/Available sizes/Verfügbare Grosen/Dostępne rozmiary/ Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/Dostupné veľkosti/ Dostupné velikosti/ Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas /Normes harmonisées/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 10 Sirovinski sastav: Poliester/ pamuk sa premazom od polivinil klorida/ Surovinska sestava: Poliester/bombaž s premazom iz polivinilnega klorida/ Sirovinski sastav: Poliester/pamuk sa premazom od polivinil hlorida/ Composition: Polyester/cotton with PVC coating/ Rohstoffzusammensetzung: Polyester/ Baumwolle mit Polyvinylchlorid/Skład surowcowy: Poliester/ bawełna z powłoką polichlorku winylu/ Perberja e lendes se pare: Poliester/Pambuku me lyerje prej klorur poli vinili/Alapanyag-osszetetel: poliészter/pamut bevonattal polivinil-klorid/ Surovinove zloženie: Polyester/ Bavlna s PVC potiahnutý/Materiálove složení: Polyester/Bavlna s PVC potažený /Compozi.ie: Poliester/Bumbac cu strat de clorură de polivinil /Composizione fibrosa: Poliestere/Cotone con rivestimento di polivinilcloruro /Tamaños disponibles: Poliéster/Algodón con recubrimiento de cloruro de polivinilo/Tailles disponibles: Polyester/Coton avec revętement en de chlorure de polyvinyle/ Composición del material: Poliéster/algodón con recubrimiento de cloruro de polivinilo/Composition du matériau : Polyester/coton avec revêtement en chlorure de polyvinyle.

6PINTOBK **6PINTOGM** **6PINTOGR** **6PINTOWH** **6PINTOYL** CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **3121X** Boja: bijela, siva, crna, žuta, zelena/Barva: bela, siva, črna, rumena, zelena / Boja: bela, siva, crna, žuta, zelena/ Color: white, gray, black, yellow, green/ Farbe: weiß, grau, schwarz, gelb, grün/Kolor: biały, szary, czarny, żółty, zielony/Колір: білий, сірий, чорний, жовтий, зелений / Ngjyra: e bardhë, gri, e zezë, e verdhë, jeshile/Szín: fehér, szürke, fekete, sárga, zöld/Barva: bílá, šedá, černá, žlutá, zelená/ Culoare: alb, gri, negru, galben, verde/ Боја: бела, сива, црна, жолта, зелена / Цвят: бял, сив, черен, жълт, зелен (Tsvyat: bjel, siv, čeren, žălt, zelen)/Farba: biela, sivá, čierna, žltá, zelená/ Colore: bianco, grigio, nero, giallo, verde/ Couleur: blanc, gris, noir, jaune, vert/ Color: blanco, gris, negro, amarillo, verde. Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/ Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/ Taglie disponibili/Normas armonizadas/Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 6-11 Sirovinski sastav: poliester sa premazom od poliuretana/ Surovinska sestava: poliester s premazom iz poliuretana/ Sirovinski sastav: poliester sa premazom od poliuretana/ Composition: Polyesteri mit polyurethane coating /Rohstoffzusammensetzung: Polyester mit Polyurethanüberzug/Skład surowcowy: poliester z powłoka poliuretanowa/Склад сировини: Поліестер з поліуретановим покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje poli uretani/ Alapanyagösszetétel: poliészter poliuretán bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý polyuretánom/ Materiálové složení: Polyester potažený polyuretanem/ Compoziţie: Poliester cu strat de poliuretan/ Сировински состав: Полестер со премаз од полиертан/Суровинен състав: Полиестер с премазка от полиуретан /Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di poliuretano/ Composición del material: poliéster con recubrimiento de poliuretano/ Composition du matériau : polyester avec revêtement en polyuréthane.
6ROCA CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **3131X** Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary/Доступні розміри/Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Marimi disponibile/ Достапни величини/Налични размери/ Taglie disponibili/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 7-10 Sirovinski sastav: poliester sa premazom od nitrila / Surovinska sestava: poliester s premazom iz nitrila/ Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Composition: Polyester with nitrile coating/ Rohstoffzusammensetzung:Polyester mit Nitrilüberzug /Skład surowcowy: poliester z powłoka nitrylowa/ Склад сировини: Поліестер з нітрильним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje nitrili/ Alapanyagösszetétel: poliészter nitril bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý nitrilom/Materiálové složení: Polyester potažený nitrilem/ Compoziţie: Poliester cu strat de nitril/ Сировински состав: Полестер со премаз од нитрил/Суровинен състав: Полиестер с премазка от нитрил/Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di nitrile/ Composición del material: poliéster con recubrimiento de nitrilo/ Composition du matériau : polyester avec revêtement en nitrile.
6SAFIRAGR **6SAFIRANY** CE cat II	LACUNA	HRN EN ISO 21420:2020 HRN EN 388:2016 – **3131X** Dostupne veličine / Dostopne velikosti / Достапни големини / Налични размери / Madhësitë në dispozicion / Rendelkezésre álló méretek / Mărimi disponibile / Dostupné rozměry / Dostupné rozmery / Dostępne rozmiary / Verfügbare Größen / Available sizes / Tailles disponibles / Taglie disponibili / Tamaños disponibles / Доступные размеры: 6-11 Sirovinski sastav: poliester/spandeks s premazom od lateksa / Surovinska sestava: poliester/spandeks s premazom od lateksa / Суровински состав: полиестер/спандекс со премаз од латекс / Суровински състав: полиестер/спандекс с покритие от латекс / Përbërje: poliester/spandeks me shtresë lateksi / Alapanyag-összetétel: poliészter/spandex latex bevonattal / Compoziţie: poliester/spandex cu strat de latex / Surovinové složení: polyester/spandex s povlakem z latexu / Surovinové zloženie: polyester/spandex s povlakom z latexu / Skład surowcowy: poliester/spandex powlekany lateksem / Rohstoffzusammensetzung: Polyester/Spandex mit Latexbeschichtung / Composition: polyester/spandex with latex coating / Composition des fibres: polyester/spandex avec revêtement en latex / Composizione delle fibre: poliestere/spandex con rivestimento in lattice / Composición de fibras: poliéster/spandex con recubrimiento de látex / Сырьевой состав: полиэстер/спандекс с покрытием из латекса

6SINOP CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **4111X** Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary/Доступні розміри/Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Marimi disponibile/ Достапни величини/Налични размери/ Taglie disponibili/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 10 Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: poliester s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Composition: Polyester with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung:Polyester mit Latexüberzug/ Skład surowcowy: poliester z powłoka lateksowa/Склад сировини: Поліестер з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: poliészter latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý latexom/ Materiálové složení: Polyester potažený latexem/ Compoziţie: Poliester cu strat de latex/ Сировински состав: Полестер со премаз од латекс/ Суровинен състав: Полиестер с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di lattice/ Composición de materiales: poliéster con revestimiento de látex/ Composition des matériaux : polyester avec revêtement en latex.
6SINOPNY CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **3111X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine /Availablesizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhesite ne dispozicion/Rendelkezesre allo meretek/Dostupne veľkosti /Dostupne velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/ Normes harmonisées/Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 9-10 Sirovinski sastav: pamuk sa premazom od nitrila / Surovinska sestava: bombaž s premazom iz nitrila/ Sirovinski sastav: pamuk sa premazom od nitrila/ Composition: Cotton with nitrile coating/ Rohstoffzusammensetzung: Baumwolle mit Nitrilüberzug/ Skład surowcowy: bawełna z powłoka nitrylowa/Склад сировини: Бавовна з нітрильним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Pambuku me lyerje nitrili/ Alapanyag- összetétel: pamut nitril bevonattal/ Surovinové zloženie: Bavlna potiahnutá nitrilom/ Materiálové složení: Bavlna potažená nitrilem/ Compoziţie: Bumbac cu strat de nitril/Сировински состав: Памук со премаз од нитрил/ Суровинен състав: Памук с премазка от нитрил/ Composizione fibrosa: Nylon con rivestimento di nitrilerecubrimiento de látex/ Tailles disponibles: Coton avec revętement en latex/ Composición del material: algodón con recubrimiento de nitrilo/ Composition du matériau : coton avec revêtement en nitrile.
6TISARD CE cat II	LACUNA	HRN EN ISO 21420:2020 HRN EN 388:2016 – **4121X** HRN EN 407:2020 – **X1XXXX** Dostupne veličine / Dostopne velikosti / Достапни големини / Налични размери / Madhësitë në dispozicion / Rendelkezésre álló méretek / Mărimi disponibile / Dostupné rozměry / Dostupné rozmery / Dostępne rozmiary / Verfügbare Größen / Available sizes / Tailles disponibles / Taglie disponibili / Tamaños disponibles / Доступные размеры: 7-11 Sirovinski sastav: Najlon/spandeks s premazom od nitrila / Surovinska sestava: Najlon/spandeks s premazom od nitrila / Суровински состав: Најлон/спандекс со премаз од нитрил / Суровински състав: Найлон/спандекс с покритие от нитрил / Përbërje: Najlon/spandeks me shtresë nitrili / Alapanyag-összetétel: Nejlon/spandex nitril bevonattal / Compoziţie: Nailon/spandex cu strat de nitril / Surovinové složení: Nylon/spandex s povlakem z nitrilu / Surovinové zloženie: Nylon/spandex s povlakom z nitrilu / Skład surowcowy: Nylon/spandex powlekany nitrylem / Rohstoffzusammensetzung: Nylon/Spandex mit Nitrilbeschichtung / Composition: Nylon/spandex with nitrile coating / Composition des fibres: Nylon/spandex avec revêtement en nitrile / Composizione delle fibre: Nylon/spandex con rivestimento in nitrile / Composición de fibras: Nailon/spandex con recubrimiento de nitrilo / Сырьевой состав: Найлон/спандекс с покрытием из нитрила

6TREND CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **3142X** Dostupne veličine/ Dostopne velikosti/ Dostupne veličine/ Available sizes/ Verfügbare Größen/ Dostepne rozmiary/Доступні розміри/Madhësitë në dispozicion/ Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné velkosti/ Dostupné velikosti/ Marimi disponibile/ Достапни величини/Налични размери/ Taglie disponibili/ Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 10 Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Surovinska sestava: poliester s premazom iz lateksa/ Sirovinski sastav: poliester s premazom od lateksa/ Composition: Polyester with latex coating/ Rohstoffzusammensetzung:Polyester mit Latexüberzug/ Skład surowcowy: poliester z powłoka lateksowa/Склад сировини: Поліестер з латексним покриттям/ Përbërja e lëndës së parë: Poliester me lyerje lateksi/ Alapanyag-összetétel: poliészter latex bevonattal/ Surovinové zloženie: Polyester potiahnutý latexom/ Materiálové složení: Polyester potažený latexem/ Compoziţie: Poliester cu strat de latex/ Сировински состав: Полестер со премаз од латекс/ Суровинен състав: Полиестер с премазка от латекс/ Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di lattice/ Composición de materiales: poliéster con revestimiento de látex/ Composition des matériaux : polyester avec revêtement en latex.
6VARDE CE cat II	LACUNA	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 - **2141X** Dostupne veličine/Dostopne velikosti/Dostupne veličine/ Available sizes/Verfugbare Grosen/Dostępne rozmiary/Madhësitë në dispozicion/Rendelkezésre álló méretek/ Dostupné veľkosti/Dostupné velikosti/Mărimi disponibile/Taglie disponibili/Normas armonizadas/Normes harmonisées/ / Tamaños disponibles/ Les tailles disponibles: 8 - 11 Sirovinski sastav: Poliester sa premazom od lateksa/Surovinska sestava: Poliester s premazom iz lateksa/Sirovinski sastav: Poliester sa premazom od lateksa/Composition: Polyester with latex coating/Rohstoffzusammensetzung:Polyester mit Latexüberzug/ Skład surowcowy: poliester z powłoką lateksową/Perbërja e lendes se pare: Poliester me lyerje lateksi/Alapanyag-osszetetel: poliészter latex bevonattal/Surovinovezloženie: Polyester potiahnutý latexom /Materialove složeni: Polyester potažený latexem/Compozi.ie: Poliester cu strat de latex/Composizione fibrosa: Poliestere con rivestimento di lattice/ Tamaños disponibles: Poliéster con recubrimiento de látex/Tailles disponibles: Polyester avec revętement en latex/ Composición del material: poliéster con recubrimiento de látex/ Composition du matériau : polyester avec revêtement en latex.

LACUNA



Proizvođač/ Proizvajalec/ Proizvođač/ Manufacturer/ Hersteller/ Виробник/ Prodhuesi/ Gyártó/ Výrobca/ Výrobce/ Producător/ Proizvođač/ Производител/ Производител/ Produttore:
Lacuna d.o.o., Pustodol Začretski 18 f, 49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska, www.lacuna.hr / info@lacuna.hr
T: +385 49 200 800

Uvoznik i distributer za Srbiju:
Lacuna d.o.o., Dušana Petrovića - Šaneta 1, 11130 Beograd - Grocka, Srbija, www.lacuna.rs, info@lacuna.rs
T. +381 11 220 1620

Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu:
Lacuna d.o.o., Sarajevo, Potoklinica 26, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, www.lacuna.ba / info@lacuna.ba
T: +387 33 425-370

REV02 02/2026